

## SHZ 80 LCD

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 231253

### Sparen Sie beim Verbrauch, nicht beim Komfort

Die Sicherheit, nicht mehr Energie als nötig zu verbrauchen, geben wir Ihnen mit diesem Wandspeicher. Denn er ist mit drei verschiedenen ECO-Funktionen ausgestattet. Wählen Sie eine davon aus und genießen Sie Warmwasser, das präzise auf den Bedarf Ihrer Familie abgestimmt ist.



### Den Gegebenheiten angepasst

Praktisch ist vor allem der Lernmodus ECO DYNAMIC-bei diesem werden die Energie sparoptionen automatisch optimiert. Aus schlaggebend ist dabei, wie viel warmes Wasser Sie wann und wie oft entnehmen. Damit erreicht das elektronisch gesteuerte Gerät eine besonders hohe Effizienz und lässt Sie wohltemperiertes Wasser absolut entspannt genießen.



**SHZ 30 LCD**

Produkt-Nr.: 231251



**SHZ 50 LCD**

Produkt-Nr.: 231252



**SHZ 100 LCD**

Produkt-Nr.: 231254



**SHZ 120 LCD**

Produkt-Nr.: 231255



**SHZ 150 LCD**

Produkt-Nr.: 231256

### Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Wandspeicher

Stufenlose und gradgenaue Temperatureinstellung im Bereich von 20-85 °C

Stromsparende Betriebsweise dank drei automatischen ECO-Funktionen

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Höchster Korrosionsschutz im Speicher dank wartungsfreier Fremdstromanode

Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Bestell-Nr.	231251	231252	231253

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	S	M	M
Energieeffizienzklasse	A	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Mischwassermenge 40 °C	74 l	121 l	197 l
Temperatureinstellbereich	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg



Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Bestell-Nr.	231254	231255	231256

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	L	XL	XL
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	220 l	291 l	355 l
Temperatureinstellbereich	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)