

RAUM WUNDER

Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer DCE RC

- › Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer zur Montage insbesondere unter der Küchenspüle
- › Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung und 3i Technologie*
- › Ideal fürs Gewerbe (Büroküchen, mehrere Handwaschbecken, Ausgussbecken, Waschtische z.B. in Werkstätten)

EINZIGARTIG FLACH

Mehr unter www.stiebel-eltron.de/dce-rc

* Die 3i Technologie besteht aus einem Einlauftemperatur-, einem Auslauftemperatur- und einem Durchflusssensor. So gewährleistet der Durchlauferhitzer eine konstante und gradgenaue Auslauftemperatur bis zur Leistungsgrenze.



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Maßgeschneidert für Küche und Gewerbe.

Der DCE RC empfiehlt sich als leistungsstarker, raumsparender Durchlauferhitzer für den mittleren Warmwasserbedarf. Die Wunschttemperatur kann stufenlos zwischen 20 und 60 Grad eingestellt werden und wird dank 3i-Technologie konstant gehalten. Technisch begeistert das mehrstufige elektronische Sicherheitssystem aus Sicherheitstemperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung der Heizkörpertemperatur und Lüfterkennungssystem. Ein weiteres Plus: die direkte Installationsmöglichkeit mit Druck- oder druckloser Armatur.

DCE 11/13 compact RC

- › Einzigartig flaches Kompaktformat
- › Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie
- › Schnelle PROFI-RAPID Installation
- › Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept
- › Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW
- › Betrieb mit druckfester oder druckloser Armatur möglich
- › Perfekt für hygienische Ansprüche in Kombination mit der Sensorarmatur WSH 10



PREMIUM	
Modell	DCE 11/13 compact RC
	230771
Energieeffizienzklasse	A
Nennleistung	kW 11/13,5
Nennstrom	A 16,2/19,5
Absicherung	A 16/20
Phasen	3/PE
Nennspannung	V 400
Frequenz	Hz 50/60
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C 70
Warmwasserdarbietung	l/min 3,7/4,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm 293/188/85
Schutzart (IP)	IP24