

SPAR FUCHS

Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer DEL PLUS

- › Integrierter 3-stufiger ECO-Modus ersetzt einen festen Durchflussmengenbegrenzer und steigert die Energieeinsparung
- › Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay
- › Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage

Einzelne Montage-Schritte kompakt dargestellt, finden Sie in unserem Installationsvideo.



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Noch effizienter dank ECO-Modus und 3i Technologie.

Der DEL Plus erfüllt den Anspruch Ihrer Kunden an maximale Energieeffizienz: Der dreistufige ECO-Modus mit Durchflussmengenbegrenzung sorgt für einen noch sparsameren Betrieb und einen erhöhten Warmwasserkomfort. Die Temperatur des Wassers ist gradgenau einstellbar und passt sich so optimal den Bedürfnissen Ihrer Kunden an. Alle Werte und Funktionen werden auf dem beleuchteten LC-Display über die dreistellige Gradanzeige oder grafisch dargestellt.

DEL Plus

- › Elektronische Leistungsregelung bis zur Leistungsgrenze mit 3i Technologie* für maximale Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen
- › Dreistufiger ECO-Modus mit Durchflussmengenbegrenzung auf 8, 7 oder 6 Liter für erhöhten Warmwasserkomfort und größere Energieeinsparung
- › Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay
- › Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion)
- › Temperaturbegrenzung auf 43 °C, 50 °C oder 55 °C im Gerät möglich
- › Profi-Rapid zur Schnellmontage
- › Funkfernbedienung optional erhältlich



* Die 3i Technologie besteht aus einem Einlauf-temperatur-, einem Auslauf-temperatur- und einem Durchflusssensor. So gewährleistet der Durchlauferhitzer eine konstante und gradgenaue Auslauf-temperatur bis zur Leistungsgrenze.



	PLUS	
Modell	DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
	236739	236740
Energieeffizienzklasse	A	A
Nennleistung	kW 18/21/24	27
Nennstrom	A 29/31/35	39
Absicherung	A 32/32/35	40
Phasen	3/PE	3/PE
Nennspannung	V 400	400
Frequenz	Hz 50/-	50/-
Max. zulässige Zulauf-temperatur	°C 70	70
Warmwasserdar-bietung	l/min 9,2/10,7/12,3	13,8
Höhe/Breite/Tiefe	mm 466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)	IP25	IP25