

START LÄUFER

Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer HDB-E

- › 2i Technologie* für eine konstante Warmwassertemperatur von 55°C
- › Bei kalkarmem und kalkhaltigem Wasser einsetzbar
- › Einbau in der Dusche möglich

**Ideal für den Austausch von
hydraulischen Durchlauferhitzern**



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Start in die Effizienzklasse.

Der HDB-E ist ein elektronischer Durchlauferhitzer, der sich immer eignet. Er versorgt mehrere Entnahmestellen (z.B. Versorgung von Badezimmer und Küche) und ist für kalkhaltiges sowie kalkarmes Wasser geeignet. Die individuelle Wunschtemperatur wird dabei durch Zumischen kalten Wassers direkt an der Armatur erzielt.

HDB-E

- › Elektronische Leistungssteuerung mit 2i Technologie für gute Energieeffizienz und konstante Warmwassertemperatur
- › Temperatureinstellung fest auf 55 °C
- › Schnelle PROFI-RAPID Installation
- › Elektronisches Lufterkennungssystem



		TREND			
Modell		HDB-E 12	HDB-E 18	HDB-E 21	HDB-E 24
		231999	232000	232001	232002
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	10,7	18	21	24
Nennstrom	A	16	26	31	35
Absicherung	A	16	25	32	35
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	35	35	35	35
Warmwasserdarbietung	l/min	5,5	9,0	10,5	12
Höhe/Breite/Tiefe	mm	470/225/117	470/225/117	470/225/117	470/225/117
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25