# EFFIZIENZ DEPOT

## Elektronisch geregelter Wandspeicher SHZ LCD

- Energieeinsparung dank programmierbarer ECO-Funktionen
- Universalheizflansch für Einkreis-/ Zweikreis- und Boileranschluss
- Einfache Montage bei Neuinstallation und Austausch
- Schnellheiztaste (Boost-Funktion) und Aufheizanzeige

**Hervorragende Speichertechnik für mehrere Entnahmestellen.**

**Erfahren Sie mehr: www.stiebel-eltron.de/SHZLCD**

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA
ZERTIFIZIERTER HERSTELLER
Top-Leistungen für das Handwerk: Qualität Sicherheit Service

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

# ECO-Komfort für jeden Anspruch.

Die drei ECO-Programme des Wandspeichers SHZ LCD steuern Effizienz und Warmwasserbereitung automatisch. ECO Comfort senkt die Temperatur auf 60 °C. ECO Plus reduziert den Ladegrad und ECO Dynamic passt das Profil dem individuellen Zapfverhalten an.

**SHZ 30–150 LCD**

- Elektronisch geregelter Wandspeicher für eine hohe Energieeffizienz und eine gradgenaue Temperatureinstellung von 20 °C bis 85 °C
- Individuell einsetzbar im Einkreis-, Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss) oder Boilerbetrieb
- Wirtschaftliche Betriebsweise durch drei wählbare ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic
- Schnellheiztaste (Boost-Funktion) und Aufheizanzeige
- Wartungsfreie, selbstregelnde Fremdstromanode für einen optimalen Behälterschutz
- Automatische Verkalkungsanzeige
- Schnelle und leichte Montage durch Aufhängleiste, Bohrschablone, Abdeckkappen und Distanzscheiben

| | | PREMIUM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modell** | | **SHZ 30 LCD** | **SHZ 50 LCD** | **SHZ 80 LCD** | **SHZ 100 LCD** | **SHZ 120 LCD** | **SHZ 150 LCD** |
| | | **231251** | **231252** | **231253** | **231254** | **231255** | **231256** |
| Energieeffizienzklasse | | A | B | B | C | C | C |
| Nenninhalt | l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C) | l | 59 | 97 | 159 | 198 | 235 | 292 |
| Anschlussleistung ~ 230 V | kW | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 1–4 |
| Anschlussleistung ~ 400 V | kW | 1–6 | 1–6 | 1–6 | 1–6 | 1–6 | 1–6 |
| Nennspannung | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequenz | Hz | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
| Betriebsart Einkreis | | • | • | • | • | • | • |
| Betriebsart Zweikreis | | • | • | • | • | • | • |
| Betriebsart Boiler | | • | • | • | • | • | • |
| Temperatureinstellbereich | °C | 20–85 | 20–85 | 20–85 | 20–85 | 20–85 | 20–85 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C | kWh | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,86 | 0,99 | 1,1 |
| Schutzart (IP) | | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Höhe/Breite/Tiefe | mm | 770/410/420 | 740/510/510 | 1050/510/510 | 1050/510/510 | 1210/510/510 | 1445/510/510 |