

Zubehör

FCR 28/120 E

BEST.-NR.: 000694



FCR 21/60

BEST.-NR.: 071330

FCR 21/120 E

BEST.-NR.: 071331

FCR 28/120

BEST.-NR.: 071332

FCR 28/180

BEST.-NR.: 071333

FCR 28/180 E

BEST.-NR.: 000695

Die wichtigsten Merkmale

- Auswechselbarer Kupfer-Heizkörper
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



Typ	FCR 21/60 BEST.-NR.: 071330	FCR 21/120 E BEST.-NR.: 071331	FCR 28/120 BEST.-NR.: 071332	FCR 28/120 E BEST.-NR.: 000694
Best.-Nr.	071330	071331	071332	000694

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	4 kW		
Anschlussleistung ~ 380 V	1.8-5.4 kW	7.2/10.8 kW		
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW	6/12 kW	12 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE	3/PE	3/PE
Betriebsart Einkreis	X	X	X	X
Betriebsart Zweikreis	X		X	
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	400 V	400 V
Spulenspannung	230 V	230 V	230 V	400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Minstdurchmesser Behälter	450 mm	450 mm	550 mm	450 mm
Mindestvolumen Behälter	200 l	200 l	300 l	200 l

Ausführungen

Ausführung	Zwei-/Einkreis	Einkreis	Zwei-/Einkreis	Einkreis
Schütz eingebaut	X	-	X	X
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24

Dimensionen

Eintauchtiefe	400 mm	400 mm	450 mm	325 mm
Flansch-Außendurchmesser	210 mm	210 mm	280 mm	280 mm
Anzugsdrehmoment	55 nm	55 nm	80 nm	80 nm

Gewichte

Gewicht	12,00 kg	12,00 kg	12,00 kg	12,00 kg
---------	----------	----------	----------	----------

Werte

Flanschdurchmesser	210 mm	210 mm	280 mm	280 mm
--------------------	--------	--------	--------	--------



Typ	FCR 28/180 BEST.-NR.: 071333	FCR 28/180 E BEST.-NR.: 000695
Best.-Nr.	071333	000695

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 400 V	9/18 kW	18 kW
Netzanschluss	3/PE	3/PE
Betriebsart Einkreis	X	X
Betriebsart Zweikreis	X	
Nennspannung	400 V	400 V
Spulenspannung	230 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa
Minstdurchmesser Behälter	550 mm	450 mm
Mindevolumen Behälter	300 l	200 l

Ausführungen

Ausführung	Zwei-/Einkreis	Einkreis
Schütz eingebaut	X	X
Schutzart (IP)	IP24	IP24

Dimensionen

Eintauchtiefe	450 mm	325 mm
Flansch-Außendurchmesser	280 mm	280 mm
Anzugsdrehmoment	80 nm	80 nm

Gewichte

Gewicht	13,00 kg	14,00 kg
---------	----------	----------

Werte

Flanschdurchmesser	280 mm	280 mm
--------------------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de