

Standspeicher

SHO AC 1000 12 kW

BEST.-NR.: 001415



SHO AC 600 6/12 kW

BEST.-NR.: 003352

SHO AC 600 7,5 kW

BEST.-NR.: 001414

SHO AC 1000 9/18 kW

BEST.-NR.: 003353

Die wichtigsten Merkmale

- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler
- Einfache Wartung dank der Signalanode mit Anzeigeelement
- Kontrolle der Wassertemperatur über Thermometer
- Komfortsteigerung durch Zirkulationsanschluss
- Heizflansch je nach Typ für Einkreisbetrieb oder Zweikreis-/Einkreisbetrieb einsetzbar
- Besonders ökonomisch durch Nutzung von günstigen Stromtarifen (Niedertarifanschluss möglich)
- Für eine lange Lebensdauer ist der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille beschichtet

				
Typ	SHO AC 600 6/12 kW BEST.-NR.: 003352	SHO AC 600 7,5 kW BEST.-NR.: 001414	SHO AC 1000 9/18 kW BEST.-NR.: 003353	SHO AC 1000 12 kW BEST.-NR.: 001415
Best.-Nr.	003352	001414	003353	001415
Elektrische Daten				
Anschlussleistung ~ 400 V	6-12 kW	7,5 kW	9/18 kW	12 kW
Netzanschluss	3/N/PE	3/PE	3/N/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Energetische Daten				
Lastprofil	XL	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C	C	C
Energetischer Wirkungsgrad	38 %	38 %	38 %	38 %
Jährlicher Stromverbrauch	4373 kWh	4373 kWh	4409 kWh	4409 kWh
Täglicher Stromverbrauch	20167 kWh	20.167 kWh	20375 kWh	20,375 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,90 kWh	2,90 kWh	3,70 kWh	3,70 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	600 l	600 l	1000 l	1000 l
Speichervolumen V	600 l	600 l	1000 l	1000 l
Mischwassermenge 40 °C	1134 l	835 l	1829 l	1533 l

Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)	1134 l	1134 l	1829 l	1829 l
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. zulässige Temperatur	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Leitfähigkeit Trinkwasser min./max.	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. Durchflussmenge	40 l/min	40 l/min	45 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Werte

Prüfdruck	7,8 bar	7,8 bar	7,8 bar	7,8 bar
-----------	---------	---------	---------	---------

Schallangaben

Schallleistungspegel	15 dB(A)	15 dB(A)	15 dB(A)	15 dB(A)
----------------------	----------	----------	----------	----------

Ausführungen

Bauart geschlossen	X	X	X	X
Heizflanschausführung	universal	universal	universal	universal
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten	-	-	-	-
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Temperatureinstellung ab Werk	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Smart-Funktion	-	-	-	-

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dimensionen

Höhe	1685 mm	1685 mm	2525 mm	2525 mm
Breite	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Tiefe	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Gewichte

Gewicht leer	161 kg	160 kg	232 kg	230 kg
Gewicht gefüllt	761 kg	760 kg	1232 kg	1230 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de