

Standspeicher

HSTP 400

BEST.-NR.: 071270



HSTP 200

BEST.-NR.: 071264

HSTP 300

BEST.-NR.: 071267

Die wichtigsten Merkmale

- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler
- Einfache Wartung dank der Signalanode mit Anzeigeelement
- Bei erhöhtem Warmwasser-Bedarf steht eine Boost-Funktion zur Verfügung
- Komfortsteigerung durch Zirkulationsanschluss
- Universalheizflansch für Einkreis-/ Zweikreis mit einer wählbaren Anschlussleistung
- Besonders ökonomisch durch Nutzung von günstigen Stromtarifen (Niedertarifanschluss möglich)
- Für eine lange Lebensdauer ist der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille beschichtet



Typ	HSTP 200 BEST.-NR.: 071264	HSTP 300 BEST.-NR.: 071267	HSTP 400 BEST.-NR.: 071270
Best.-Nr.	071264	071267	071270

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C	C
Energetischer Wirkungsgrad	39 %	39 %	38 %
Jährlicher Stromverbrauch	4332 kWh	4333 kWh	4357 kWh
Täglicher Stromverbrauch	19,92 kWh	19,828 kWh	20,07 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Speichervolumen V	200 l	300 l	400 l
Mischwassermenge 40 °C	317 l	490 l	618 l

Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)	392,4 l	581,6 l	767,7 l
--------------------------------------	---------	---------	---------

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Leitfähigkeit Trinkwasser min./max.	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Werte

Prüfdruck	7,8 bar	7,8 bar	7,8 bar
-----------	---------	---------	---------

Schallangaben

Schallleistungspegel	15 dB(A)	15 dB(A)	15 dB(A)
----------------------	----------	----------	----------

Ausführungen

Bauart geschlossen	X	X	X
Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Temperatureinstellung ab Werk	60 °C	60 °C	60 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Smart-Funktion	-	-	-

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1 A	G 1	G 1	
-----------------	-------	-----	-----	--

Dimensionen

Höhe	1570 mm	1585 mm	1755 mm	
Breite	550 mm	650 mm	700 mm	
Tiefe	690 mm	790 mm	840 mm	

Gewichte

Gewicht leer	55 kg	68 kg	85 kg	
Gewicht gefüllt	255 kg	368 kg	485 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de