

Warmwasser-Wärmepumpen

LWA 252

BEST.-NR.: 074264



LWA 252 SOL

BEST.-NR.: 074265

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Abluftwärmepumpe mit den Funktionen Lüften und Warmwasserbereiten
- Hoher Komfort durch integrierte Lüftungs- und Warmwasser-Programme
- Hochwertige Magnesiumanode für optimierten Behälterschutz
- Flexibler Einsatz mit integrierter Solar-Regelung (bei SOL-Variante)



Typ	LWA 252 BEST.-NR.: 074264	LWA 252 SOL BEST.-NR.: 074265
Best.-Nr.	074264	074265
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Abluft) (A+ - F)	A+	A+
Leistungsdaten nach EN 16147		
Nenn-Lastprofil (EN16147)	XL	XL
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)	55 °C	55 °C
Werte		
Luftvolumenstrom	80-400 m³/h	80-400 m³/h
Einsatzgrenzen		
Luftvolumenstrom	90-400 m³/h	90-400 m³/h
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	+15/+30 °C	+15/+30 °C
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe	60 °C	60 °C
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	45 dB(A)

Gewichte

Gewicht	150 kg	180 kg
---------	--------	--------

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	430 W	430 W
Leistungsfaktor cos(phi)	0,95	0,95
Elektrische Not-/Zusatzheizung	1,5 kW	1,5 kW

Ausführungen

Kältemittel	R134a	R134a
Füllmenge Kältemittel	0,85 kg	0,85 kg

Anschlüsse

Luftanschlussschlauchdurchmesser	160 mm	160 mm
----------------------------------	--------	--------

Hydraulische Daten

Nenninhalt	300 l	300 l
------------	-------	-------

Dimensionen

Höhe	1860 mm	1860 mm
Breite	696 mm	696 mm

Tiefe	735 mm	735 mm
-------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de