

## Warmwasser-Wärmepumpen

### LWA 252 SOL

BEST.-NR.: 074265



### LWA 252

BEST.-NR.: 074264

---

### Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Abluftwärmepumpe mit den Funktionen Lüften und Warmwasserbereiten
- Hoher Komfort durch integrierte Lüftungs- und Warmwasser-Programme
- Hochwertige Magnesiumanode für optimierten Behälterschutz
- Flexibler Einsatz mit integrierter Solar-Regelung (bei SOL-Variante)



| Typ                                                              | LWA 252<br>BEST.-NR.: 074264 | LWA 252 SOL<br>BEST.-NR.: 074265 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Best.-Nr.                                                        | 074264                       | 074265                           |
| Energetische Daten                                               |                              |                                  |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Abluft)<br>(A+ - F) | A+                           | A+                               |
| Leistungsdaten nach EN 16147                                     |                              |                                  |
| Nenn-Lastprofil (EN16147)                                        | XL                           | XL                               |
| Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)                            | 55 °C                        | 55 °C                            |
| Werte                                                            |                              |                                  |
| Luftvolumenstrom                                                 | 80-400 m³/h                  | 80-400 m³/h                      |
| Einsatzgrenzen                                                   |                              |                                  |
| Luftvolumenstrom                                                 | 90-400 m³/h                  | 90-400 m³/h                      |
| Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb<br>min./max.    | +15/+30 °C                   | +15/+30 °C                       |
| Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe                             | 60 °C                        | 60 °C                            |
| Schallangaben                                                    |                              |                                  |
| Schallleistungspegel (EN 12102)                                  | 45 dB(A)                     | 45 dB(A)                         |

Gewichte

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Gewicht | 150 kg | 180 kg |
|---------|--------|--------|

Elektrische Daten

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Leistungsaufnahme              | 430 W  | 430 W  |
| Leistungsfaktor cos(phi)       | 0,95   | 0,95   |
| Elektrische Not-/Zusatzheizung | 1,5 kW | 1,5 kW |

Ausführungen

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Kältemittel           | R134a   | R134a   |
| Füllmenge Kältemittel | 0,85 kg | 0,85 kg |

Anschlüsse

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Luftanschlussdurchmesser | 160 mm | 160 mm |
|--------------------------|--------|--------|

Hydraulische Daten

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Nenninhalt | 300 l | 300 l |
|------------|-------|-------|

Dimensionen

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Höhe   | 1860 mm | 1860 mm |
| Breite | 696 mm  | 696 mm  |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Tiefe | 735 mm | 735 mm |
|-------|--------|--------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)