

Kochendwassergeräte

KBA 5 KA automatic

BEST.-NR.: 074289



Die wichtigsten Merkmale

- Heizelement aus Edelstahl
- Abschaltautomatik mit Kochpunkterfassung
- Große Behälteröffnung mit Verschlusskappe zum bequemen Entkalken und Reinigen
- Dreigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Messing, verchromt
- Kunststoffbehälter mit grauem Gehäuse



Typ	KBA 5 KA automatic BEST.-NR.: 074289	
Best.-Nr.	074289	
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	
Netzanschluss	1/N/PE	
Phasen	1/N/PE	
Nennspannung	230 V	
Frequenz	50 Hz	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	35-100 °C	
Max. zulässiger Druck	0 MPa	
Ausführungen		
Armatur	Dreigriffarmatur	
Bauart	drucklos	

Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Werkstoff Armaturenkörper	Messing
Farbe	grau
Farbe Armaturengehäuse	verchromt
Farbe Behälter Gehäuse	grau
Farbe des Behälters	transparent
Bedienelement	3 Griffe
Mit Signallampe	•
Mit Fortkochstufe	-
Mit akustischem Kochsignal	-
Temperaturwahl	100 °C
Schwenkarm Länge	160 mm
Schutzart (IP)	IP24

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2
-----------------	-------

Dimensionen

Höhe	295 mm
Breite	325 mm
Tiefe	197 mm
Fassungsvermögen bis	5,0 l
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss)	295 mm
Höhe ab Mitte Wasseranschluss	29,50 cm
Länge Anschlusskabel	750 mm

Gewichte

Gewicht

2,90 kg

Werte

Armatureoberfläche

verchromt

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de