

Kompakt-Durchlauferhitzer

DHF 21 C

BEST.-NR.: 074304



DHF 13 C

BEST.-NR.: 074301

DHF 15 C

BEST.-NR.: 074302

DHF 18 C

BEST.-NR.: 074303

Die wichtigsten Merkmale

- Zeitlich unbegrenzt warmes Wasser bei kompakten Abmessungen
- Lange Lebensdauer durch das zuverlässige Rohrheizkörper-System
- Hydraulisch gesteuert - Wunschtemperatur durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur
- Einfache Installation durch Wasseranschlüsse aus Metall
- Zwei Leistungsstufen über Drehwähler je nach Anwendung (Handwaschbecken oder Dusche) einstellbar
- Hohe Sicherheit dank des Sicherheits-Temperaturbegrenzers



Typ	DHF 13 C BEST.-NR.: 074301	DHF 15 C BEST.-NR.: 074302	DHF 18 C BEST.-NR.: 074303	DHF 21 C BEST.-NR.: 074304
Best.-Nr.	074301	074302	074303	074304

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	13,2 kW	15 kW	18 kW	20,5 kW
Nennstrom	20 A	22 A	26 A	29,6 A
Absicherung	20 A	25 A	32 A	32 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
-----------------	---------	---------	---------	---------

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	1 MPa	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Max. Zulauftemperatur	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Einschaltvolumenstrom	2.6-3.7 l/min	2.6-3.7 l/min	3.3-4.4 l/min	3.7-4.7 l/min

Werte

Prüfdruck	23 bar	23 bar	23 bar	23 bar
Ein I. Stufe	> 2.6-3.7 l/min	> 2.6-3.7 l/min	> 3.3-4.4 l/min	> 3.7-4.7 l/min
Ein II. Stufe	> 4.5-5.2 l/min	> 4.5-5.2 l/min	> 5.4-6.4 l/min	> 6.0-7.4 l/min
Volumenstrom für Druckverlust	3.7 l/min	4.5 l/min	5.9 l/min	6.4 l/min
Druckverlust bei Volumenstrom	0.05 MPa	0.055 MPa	0.06 MPa	0.06 MPa
Warmwasser-Darbietung	6.7 l/min	7.4 l/min	9.2 l/min	10.7 l/min
$\Delta\theta$ bei Darbietung	28 K	28 K	28 K	28 K

Hydraulische Daten

Nenninhalt	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
------------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Schutzklasse	1	1	1	1
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Werkstoff des Druckbehälters	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer
Heizsystem Wärmeerzeuger	Rohrheizkörper	Rohrheizkörper	Rohrheizkörper	Rohrheizkörper
Kappe und Rückwand	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Bauart	druckfest	druckfest	druckfest	druckfest
Montageart	Übertisch/ Untertisch	Übertisch/ Untertisch	Übertisch/ Untertisch	Übertisch/ Untertisch

Dimensionen

Höhe	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
------	--------	--------	--------	--------

Breite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte				
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A	B

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de