

Zubehör

BGC/45

BEST.-NR.: 075115



BGC

BEST.-NR.: 003769

BGC 2/60

BEST.-NR.: 232030

Die wichtigsten Merkmale

- Einschraub-Heizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung.
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



Typ	BGC BEST.-NR.: 003769	BGC 2/60 BEST.-NR.: 232030	BGC/45 BEST.-NR.: 075115
Best.-Nr.	003769	232030	075115

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Betriebsart Einkreis	X	X	X
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	10-80 °C	10-80 °C	10-80 °C
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Minstdurchmesser Behälter	450 mm	450 mm	450 mm
Mindevolumen Behälter	50 l	50 l	50 l

Ausführungen

Ausführung	Universalflansch	Universalflansch	Universalflansch
Einsetzbar für	Trinkwarmwasserspeicher/ Pufferspeicher/ Durchlaufspeicher	Trinkwarmwasserspeicher/ Pufferspeicher/ Durchlaufspeicher	Trinkwarmwasserspeicher/ Pufferspeicher/ Durchlaufspeicher
Einbaulage	Waagerecht		Waagerecht

Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
Dimensionen			
Eintauchtiefe	500 mm	480 mm	455 mm
Gewichte			
Gewicht	2,00 kg	2,80 kg	2,50 kg
Werte			
Volumenbereich des Behälters	200,00–1.500,00 l	200,00–1.500,00 l	200,00–1.500,00 l
Volumen über dem Heizelement (max.)	600,00 l	600,00 l	600,00 l

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de