

Standspeicher

SHW 300 S

BEST.-NR.: 182121



SHW 200 S

BEST.-NR.: 182120

SHW 400 S

BEST.-NR.: 182122

Die wichtigsten Merkmale

- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler
- Einfache Wartung dank der Signalanode mit Anzeigeelement
- Kontrolle der Wassertemperatur über Thermometer
- Komfortsteigerung durch Zirkulationsanschluss
- Universalheizflansch für Einkreis-/ Zweikreis mit einer wählbaren Anschlussleistung
- Besonders ökonomisch durch Nutzung von günstigen Stromtarifen (Niedertarifanschluss möglich)
- Komplette Speicherverkleidung mit Kunststoffumhüllung, Deckel und Blende
- Für eine lange Lebensdauer ist der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille beschichtet
- Bodenausgleich durch höhenverstellbare Füße



Typ	SHW 200 S BEST.-NR.: 182120	SHW 300 S BEST.-NR.: 182121	SHW 400 S BEST.-NR.: 182122
Best.-Nr.	182120	182121	182122
Elektrische Daten			
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energetische Daten			
Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C	C
Energetischer Wirkungsgrad	39 %	39 %	39 %
Jährlicher Stromverbrauch	4294 kWh	4311 kWh	4268 kWh
Täglicher Stromverbrauch	19,699 kWh	19,796 kWh	19,544 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Hydraulische Daten			
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Speichervolumen V	200 l	300 l	400 l
Mischwassermenge 40 °C	318 l	447 l	639 l

Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)	392,4 l	581,6 l	767,7 l
Einsatzgrenzen			
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Leitfähigkeit Trinkwasser min./max.	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Werte			
Prüfdruck	7,8 bar	7,8 bar	7,8 bar
Schallangaben			
Schallleistungspegel	15 dB(A)	15 dB(A)	15 dB(A)
Ausführungen			
Bauart geschlossen	X	X	X
Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten	-	-	-
Farbe	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau
Temperatureinstellung ab Werk	60 °C	60 °C	60 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Smart-Funktion	-	-	-

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1	G 1 A	G 1
-----------------	-----	-------	-----

Dimensionen

Höhe	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breite	630 mm	700 mm	750 mm
Tiefe	730 mm	815 mm	865 mm

Gewichte

Gewicht leer	65 kg	77 kg	90 kg
Gewicht gefüllt	265 kg	377 kg	490 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de