

Standspeicher

SB 302 S

BEST.-NR.: 185354



SB 402 S

BEST.-NR.: 185355

Die wichtigsten Merkmale

- Individuelle Belegung durch die zwei Flanschöffnungen
- Einfache Wartung dank der Signalanode mit Anzeigeelement
- Visuelle Kontrolle der Wassertemperatur über die Temperaturanzeige
- Komplette Speicherverkleidung mit Kunststoffumhüllung, Deckel und Blende
- Für eine lange Lebensdauer ist der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille beschichtet



Typ	SB 302 S BEST.-NR.: 185354	SB 402 S BEST.-NR.: 185355
Best.-Nr.	185354	185355
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C
Warmhalteverluste S	79 W	94 W
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	300 l	400 l
Speichervolumen V	300 l	400 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässige Temperatur	110 °C	110 °C
Max. Durchflussmenge	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	1,50 MPa	1,50 MPa
Ausführungen		
Farbe	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau
Anzahl der Flanschöffnungen	2	2

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1 A	G 1
-----------------	-------	-----

Dimensionen

Höhe	1585 mm	1755 mm
Breite	700 mm	750 mm
Tiefe	700 mm	750 mm
Eintauchtiefe	530 mm	580 mm

Gewichte

Gewicht leer	101 kg	119 kg
Gewicht gefüllt	401 kg	519 kg

Werte

Flanschdurchmesser	210 mm	210 mm
--------------------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de