

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 700 E

BEST.-NR.: 185459



SBP 700 E SOL

BEST.-NR.: 185460

Die wichtigsten Merkmale

- Einfacher Transport am Ort der Aufstellung, da sich die Verkleidung bei Bedarf abnehmen lässt
- Zum Kühlen geeignet durch die wärmedämmende Komplett-Umschäumung des Behälters
- Die effiziente Wärmedämmung ermöglicht den Einsatz im Heiz- und Kühlbetrieb
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste
- Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit Wärmepumpen



Typ	SBP 700 E BEST.-NR.: 185459	SBP 700 E SOL BEST.-NR.: 185460
Best.-Nr.	185459	185460
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	B
Warmhalteverluste S	91 W	91 W
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,20 kWh	2,20 kWh
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	720 l	716 l
Nenninhalt	720 l	703 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	5,50 m³/h	5,50 m³/h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C
Werte		
Prüfdruck	4 bar	4 bar

Dimensionen

Höhe	1890 mm	1890 mm
Durchmesser	910 mm	910 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	910 mm	910 mm
Breite ohne seitliche Wärmedämmsegmente	770 mm	770 mm
Kippmaß	2000 mm	2000 mm

Gewichte

Gewicht gefüllt	885 kg	902 kg
Gewicht leer	185 kg	216 kg
Gewicht	185 kg	216 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de