

Zubehör

LSWP 315-1.5 SG

BEST.-NR.: 201720



LSWP 315-4 SG

BEST.-NR.: 201618

Die wichtigsten Merkmale

- Wärme- und schallgedämpfter Luftschlauch
- Gute Schalldämmung dank einer 50 mm starken Schicht aus akustischer Dämmwolle
- Verhindert Kondensatbildung an der Außenhülle



Typ	LSWP 315-1.5 SG BEST.-NR.: 201720	
Best.-Nr.	201720	
Dimensionen		
Nennweite	315 mm	
Außendurchmesser	415 mm	
Innendurchmesser	315 mm	
Länge	1500 mm	
Länge	1.5 m	
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	
Werte		
Wandstärke	50 mm	
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C	
Ausführungen		
Farbe Luftschlauch	Grau farbige Außenhülle	
Schallangaben		
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4,80 dB	

Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4,40 dB	
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9,00 dB	
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	19,30 dB	
Einfügungsdämpfung bei 1000 Hz	35,80 dB	
Einfügungsdämpfung bei 2000 Hz	25,70 dB	
Einfügungsdämpfung bei 4000 Hz	19,20 dB	
Einfügungsdämpfung bei 8000 Hz	16,60 dB	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de