

Zubehör

EAC 5

BEST.-NR.: 202466



Die wichtigsten Merkmale

- Für alle EVU-Bedingungen geeignet
- Selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten
- Einfache Bedienung durch das Touch-Grafik-Display
- Einstellbares ED-System
- Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet



Typ	EAC 5 BEST.-NR.: 202466	
Best.-Nr.	202466	
Ausführungen		
Anzeigeart	Touchscreen	
Abgesenkte Aufladung einstellbar		
Schutzklasse	II	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Fühler		
Schutzart DIN-Außenfühler	IP54	
Schutzklasse DIN-Außenfühler	II	
Sommerlogik		
Witterungsabhängige Steuerung		
Dimensionen		
Durchmesser DIN-Außenfühler	6,20 mm	
Breite	54 mm	
Hö h e	88 mm	
Länge DIN-Außenfühler	28 mm	
Tiefe	61 mm	

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme	2 W
Steuerleistung	230 W

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de