

Trinkwarmwasserspeicher

SBB 300-1 Plus

BEST.-NR.: 202487



SBB 400-1 Plus

BEST.-NR.: 202488

SBB 500-1 Plus

BEST.-NR.: 202489

Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasser-Speicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste und abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
- Die Flächen der Wärmeübertrager sind auf die Leistungsbereiche der empfohlenen Wärmepumpen abgestimmt



Typ	SBB 300-1 Plus BEST.-NR.: 202487	SBB 400-1 Plus BEST.-NR.: 202488	SBB 500-1 Plus BEST.-NR.: 202489
Best.-Nr.	202487	202488	202489
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	B	B
Warmhalteverluste S	70,00 W	75,00 W	81,00 W
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,70 kWh	1,80 kWh	1,90 kWh
Hydraulische Daten			
Speichervolumen V	326 l	434 l	542 l
Nenninhalt	314 l	418 l	522 l
Fläche Wärmeübertrager oben	2,00 m²	2,60 m²	3,20 m²
Inhalt Wärmeübertrager oben	12,30 l	16,00 l	20,20 l
Druckverlust bei 1,0 m³/h Wärmeübertrager oben	24 hPa	31 hPa	38 hPa
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C)	471 l	627 l	783 l
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Durchflussmenge	38 l/min	45 l/min	50 l/min

Dimensionen

Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m	2000 m
Höhe	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Durchmesser	650 mm	730 mm	780 mm
Kippmaß	1.750 mm	1.946 mm	2.063 mm

Gewichte

Gewicht leer	111 kg	139 kg	182 kg
Gewicht gefüllt	437 kg	568 kg	724 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de