

## Netzpumpenmodule

### PM-U 2

BEST.-NR.: 202583



### PM-U 1

BEST.-NR.: 202582

### PM-U 3

BEST.-NR.: 202584

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Ungemischtes Netzpumpenmodul
- Zentrale Wärmeversorgung mehrerer Wohnungen
- Hochwertige Verarbeitung
- Montagefertig inklusive Wandhalterung



| Typ                       | PM-U 1<br>BEST.-NR.: 202582 | PM-U 2<br>BEST.-NR.: 202583 | PM-U 3<br>BEST.-NR.: 202584 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.                 | 202582                      | 202583                      | 202584                      |
| Dimensionen               |                             |                             |                             |
| Höhe                      | 531 mm                      | 817 mm                      | 1195 mm                     |
| Breite                    | 360 mm                      | 402 mm                      | 432 mm                      |
| Tiefe                     | 245 mm                      | 412 mm                      | 398 mm                      |
| Einbaulänge (Stichmaß)    | 531 mm                      | 603 mm                      | 662 mm                      |
| Gewichte                  |                             |                             |                             |
| Gewicht                   | 12,2 kg                     | 42,1 kg                     | 49,3 kg                     |
| Anschlüsse                |                             |                             |                             |
| Anschluss Verbraucher     | G 1 1/4                     | G 1 1/2                     | G 2                         |
| Anschluss                 | DN 32                       | DN 40                       | DN 50                       |
| Einsatzgrenzen            |                             |                             |                             |
| Max. zulässiger Druck     | 1 MPa                       | 1 MPa                       | 1 MPa                       |
| Max. Durchflussmenge      | 47 l/min                    | 108 l/min                   | 180 l/min                   |
| Max. zulässige Temperatur | 110 °C                      | 110 °C                      | 110 °C                      |

Hydraulische Daten

|                                                  |          |           |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Druckverlust                                     | 800 hPa  | 800 hPa   | 800 hPa   |
| Leistung für Heizung (bei 10K)                   | 90 kW    | 130 kW    | 157 kW    |
| Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K)     | 271 kW   | 390 kW    | 472 kW    |
| Leistung bei 20 K (700 hPa)                      | 181 kW   | 260 kW    | 315 kW    |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa  | 7785 l/h | 11200 l/h | 13751 l/h |
| Leistung bei 20 K (800 hPa)                      | 163 kW   | 251 kW    | 279 kW    |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa  | 7015 l/h | 10800 l/h | 12000 l/h |
| Leistung bei 20 K (900 hPa)                      | 144 kW   | 226 kW    | 243 kW    |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa  | 6215 l/h | 9750 l/h  | 10476 l/h |
| Leistung bei 20 K (1000 hPa)                     | 126 kW   | 202 kW    | 204 kW    |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa | 5415 l/h | 8695 l/h  | 8810 l/h  |

Ausführungen

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW Heizleistung pro Einheit | 30 | 43 | 52 |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|

Elektrische Daten

|                      |           |          |          |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Nennspannung         | 230 V     | 230 V    | 230 V    |
| Leistungsaufnahme P1 | 9 - 193 W | 17-440 W | 20-536 W |
| Frequenz             | 50/60 Hz  | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)