

Komfort-Durchlauferhitzer

DHE 27

BEST.-NR.: 202657



DHE 18/21/24

BEST.-NR.: 202656

Die wichtigsten Merkmale

- Einfache Bedienung durch großes, beleuchtetes Multifunktionsdisplay
- Die Temperatur kann intern durch eine Fachkraft auf 55, 50 oder 43 °C dauerhaft begrenzt werden, eine weitere Temperaturbegrenzung (Kindersicherung) ist durch den Nutzer wählbar
- Schnelle Temperaturwahl durch zwei Memory-Tasten
- Mehr Bedienkomfort bei Untertisch-Montage, da Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden können
- Geeignet zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser
- Sichere Bedienung dank der umfassenden Komfort- und Sicherheitsfunktionen
- Schnelle Installation mit Profi-Rapid, dem innovativen Installationskonzept
- Kostentransparenz durch Verbrauchsanzeige



Typ	DHE 18/21/24 BEST.-NR.: 202656	DHE 27 BEST.-NR.: 202657
Best.-Nr.	202656	202657
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Max. Netzimpedanz bei 380V / 50Hz	0,247 Ohm	0,22 Ohm
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz	0,235 Ohm	0,209 Ohm
Max. Netzimpedanz bei 415V / 50Hz	0,226 Ohm	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Ausführungen		
Anschlussleistung wählbar	•	-
Schutzklasse	1	1
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Isolierblock	Kunststoff	Kunststoff

Heizsystem Wrmeerzeuger	Blankdraht	Blankdraht
Kappe und Rckwand	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	wei	wei

Anschlsse

Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A
-----------------	---------	---------

Einsatzgrenzen

Max. zulssiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa
Max. Zulauftemperatur fr Nacherwrmung	55 C	55 C
Max. Zulauftemperatur	60 C	60 C
Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min

Werte

Volumenstrom bei 28 K	9,2/10,7/12,3 at 400 V l/min	13,8 at 400 V l/min
Volumenstrom bei 50 K	5,2/6,0/6,9 at 400 V l/min	7,7 at 400 V l/min
Volumenstrom 50 K 400 V	5,20 l/min	
Druckverlust fr Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer)	0,06/0,08/0,1 MPa	0,13 MPa

Hydraulische Daten

Nenninhalt	0,4 l	0,4 l
------------	-------	-------

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm

Gewichte

Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A
---------------------------------	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de