

Zubehör

LGWS 315 FHH SR

BEST.-NR.: 204530



LGWS 315 FHH GL

BEST.-NR.: 204531

Die wichtigsten Merkmale

- Wetterschutzgitter für die Außenwand
- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter
- Keine Laufspuren durch große breite Tropfkante unterhalb des Rahmens mit seitlichem Ablaufschutz
- Toleranzausgleich der Putzdicke erfolgt über Langlöcher
- Keine sichtbaren Schraubverbindungen



Typ	LGWS 315 FHH GL BEST.-NR.: 204531	LGWS 315 FHH SR BEST.-NR.: 204530	
Best.-Nr.	204531	204530	
Dimensionen			
Höhe	492 mm	492 mm	
Breite	491 mm	491 mm	
Tiefe	57 mm	57 mm	
Gewichte			
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	
Werte			
Max. Luftmenge	1250 m³/h	1250 m³/h	
Luftmenge	1000 m³/h	1000 m³/h	
Druckverlust Außenluft bei 1000 m³/h	2 Pa	2 Pa	
Druckverlust Außenluft bei Nennluftvolumenstrom	2 Pa	2 Pa	
Druckverlust Außenluft bei max. Luftvolumenstrom	7 Pa	7 Pa	
Druckverlust Außenluft bei min. Luftvolumenstrom	0 Pa	0 Pa	
Druckverlust Fortluft bei 1000 m³/h	8 Pa	8 Pa	
Druckverlust Fortluft bei Nennluftvolumenstrom	8 Pa	8 Pa	
Druckverlust Fortluft bei max. Luftvolumenstrom	16 Pa	16 Pa	
Druckverlust Fortluft bei min. Luftvolumenstrom	3 Pa	3 Pa	

Ausführungen

Farbe	weiß	silbergrau	
Werkstoff	Aluminium	Aluminium	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de