

## Zubehör

### LWF AP 1.5

BEST.-NR.: 204817



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Der Luftvorwärmer nutzt kostenlose Umweltenergie, um das Einfrieren von Lüftungsanlagen im Winter zu verhindern
- Heiße Außenluft wird im Sommer mit geringem Energieaufwand vorgekühlt
- Das kompakte EPP-Gehäuse eignet sich für die Wand- oder Deckenmontage
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- Feinstaubfilter PM1 als Zubehör
- Hocheffiziente Umwälzpumpe integriert
- Geringer Druckverlust
- Da alle Wartungs- und Servicearbeiten ausschließlich von vorn erfolgen, ist die Montage direkt unter der Decke möglich



|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Typ                           | LWF AP 1.5<br>BEST.-NR.: 204817 |  |
| Best.-Nr.                     | 204817                          |  |
| Ausführungen                  |                                 |  |
| Filterklasse                  | G4                              |  |
| Schutzart (IP)                | IP22                            |  |
| Anwendung                     | Lüftungsgeräte                  |  |
| Werkstoff des Gehäuses Regler | Plastik                         |  |
| Schutzart (IP) Regler         | IP20                            |  |
| Schutzklasse Regler           | 1                               |  |
| Wärmeleistungen               |                                 |  |
| Heizleistung                  | 1,57 kW                         |  |
| Kühlleistung                  | 1,85 kW                         |  |
| Dimensionen                   |                                 |  |
| Höhe                          | 500 mm                          |  |
| Breite                        | 600 mm                          |  |
| Tiefe                         | 512 mm                          |  |
| Höhe Regler                   | 172 mm                          |  |
| Breite Regler                 | 110 mm                          |  |
| Tiefe Regler                  | 46 mm                           |  |

Anschlüsse

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Luftanschlussdurchmesser | 180 mm |
| Anschlussdurchmesser     | 22 mm  |
| Kondensatanschluss       | 19 mm  |

Werte

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Volumenstrom Sole              | 0,27 l/s  |
| Luftvolumenstrom max.          | 420 m³/h  |
| Einsatzbereich min./max.       | -30-45 °C |
| Lager- und Transporttemperatur | -10-70 °C |
| Umgebungstemperatur Regler     | 0-40 °C   |

Gewichte

|                |         |
|----------------|---------|
| Gewicht        | 13 kg   |
| Gewicht Regler | 0,33 kg |

Elektrische Daten

|               |        |
|---------------|--------|
| Nennstrom     | 0,58 A |
| Nennspannung  | 230 V  |
| Netzanschluss | 1/N/PE |

Energetische Daten

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung Regler                 | 100-240 V |
| Frequenz Regler                            | 50-60 Hz  |
| Absicherung Regler                         | 16 A      |
| Stromverbrauch Bereitschaftszustand Regler | 0,44 W    |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)