

Zubehör

LWF AR 1.5

BEST.-NR.: 204818



Die wichtigsten Merkmale

- Im Sommer kann das Gerät die Zuluft nachkühlen, wenn die vorhandene Wärmepumpe eine Kühlfunktion bietet
- Deutlich erhöhter Wohnkomfort, da die Temperatur der Zuluft auf Raumtemperatur angehoben wird
- Das kompakte EPP-Gehäuse eignet sich für die Wand- oder Deckenmontage
- Da alle Wartungs- und Servicearbeiten ausschließlich von vorn erfolgen, ist die Montage direkt unter der Decke möglich
- Der Luftnachwärmer lässt sich als zweite Filterstufe verwenden, hochwertige Feinstaubfilter PM1 sind als Zubehör erhältlich
- Geringer Druckverlust



Typ	LWF AR 1.5 BEST.-NR.: 204818	
Best.-Nr.	204818	
Ausführungen		
Filterklasse	G4	
Schutzart (IP)	IP22	
Anwendung	Lüftungsgeräte	
Wärmeleistungen		
Heizleistung	3.4 kW	
Kühlleistung	1.55 kW	
Dimensionen		
Höhe	500 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	512 mm	
Anschlüsse		
Luftanschlussdurchmesser	180 mm	
Anschlussdurchmesser	22 mm	
Kondensatanschluss	19 mm	

Werte

Volumenstrom Sole	0,28 l/s
Luftvolumenstrom max.	420 m³/h
Einsatzbereich min./max.	-30 - 45 °C
Lager- und Transporttemperatur	-10-70 °C

Gewichte

Gewicht	11 kg
---------	-------

Elektrische Daten

Nennstrom	0,58 A
Nennspannung	230 V
Netzanschluss	1/N/PE

Energetische Daten

Versorgungsspannung Regler	240 V
----------------------------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de