

Kleinspeicher

OFP 5 Trend

BEST.-NR.: 204969



Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher für drucklose Armaturen
- Kompaktes, hochwertiges Design
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose
- Hochwertige Wärmedämmung
- Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich



Typ	OFP 5 Trend BEST.-NR.: 204969	
Best.-Nr.	204969	
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	
Nennleistung 2	2,0 kW	
Netzanschluss	1/N/PE	
Nennspannung	230 V	
Absicherung 2	10 A	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A
-----------------	---------

Dimensionen

Höhe	423 mm
------	--------

Breite	240 mm	
Tiefe	212 mm	
Gewichte		
Gewicht	2,90 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de