

Zubehör

UP 30/1-10 PCV

BEST.-NR.: 205288



UP 25/1-8 PCV

BEST.-NR.: 205285

UP 25/7.5 PCV

BEST.-NR.: 201620

UP 30/1-8 PCV

BEST.-NR.: 205286

UP 40/1-8 E

BEST.-NR.: 206633

UP 50/1-12 E

BEST.-NR.: 206636

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe mit stufenloser Differenzregelung
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Förderhöhe max. 10 m



Typ	UP 25/1-8 PCV BEST.-NR.: 205285	UP 30/1-8 PCV BEST.-NR.: 205286	UP 30/1-10 PCV BEST.-NR.: 205288	UP 40/1-8 E BEST.-NR.: 206633
Best.-Nr.	205285	205286	205288	206633

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20	0,20	0,23
---------------------------	------	------	------	------

Anschlüsse

Anschluss	G 1 1/2	G 2	G 2	DN 40
-----------	---------	-----	-----	-------

Werte

Förderhöhe	8,00 m	8,00 m	10,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	9,50 m³/h	9,00 m³/h	10,00 m³/h	15,00 m³/h
Einsatzgrenze	-20 - 110 °C	-20 - 110 °C	-20 - 110 °C	-10 -110 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C	70 °C	70 °C	
Max. Betriebsdruck	1 MPa	1 MPa	1 MPa	

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	200 W	130 W	200 W	12-310 W
Elektroanschluss	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V

Ausführungen

Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	X	X	X	X
Regelung über Differenzdruck	X	X	X	X
Regelung über PWM Signal	X	X	X	-
Schutzart (IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IP44

Dimensionen

Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm	220 mm
------------------------	--------	--------	--------	--------

Gewichte

Gewicht	3,7 kg	3,2 kg	3,7 kg	9,5 kg
---------	--------	--------	--------	--------



Typ	UP 50/1-12 E BEST.-NR.: 206636
Best.-Nr.	206636

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
---------------------------	------

Anschlüsse

Anschluss	DN 50
-----------	-------

Werte

Förderhöhe	12,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m³/h
Einsatzgrenze	-10 - 110 °C

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	25-590 W
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Nennspannung	230 V
Nennspannung 1	230 V
Phasen	1/N/PE

Ausführungen

Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	X
Regelung über Differenzdruck	X
Regelung über PWM Signal	-
Schutzart (IP)	IP44

Dimensionen

Einbaulänge (Stichmaß)	280 mm
------------------------	--------

Gewichte

Gewicht	15,9 kg
---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de