

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 400 Plus cool

BEST.-NR.: 205296



SBP 200 Plus cool

BEST.-NR.: 205295

Die wichtigsten Merkmale

- Stutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper sowohl im oberen wie im unteren Drittel
- Effizienterer Betrieb mit Inverter-Wärmepumpen
- Sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlbetrieb geeignet
- Für Eigenstromnutzung aus Photovoltaik-Anlagen vorbereitet
- Neues ansprechendes Design



Typ	SBP 200 Plus cool BEST.-NR.: 205295	SBP 400 Plus cool BEST.-NR.: 205296
Best.-Nr.	205295	205296
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	B
Warmhalteverluste S	51,5 W	71,6 W
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,235 kWh	1,719 kWh
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	207 l	415 l
Nenninhalt	207 l	415 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	1,60 m³/h	3,10 m³/h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C
Dimensionen		
Hö h e	1510 mm	1700 mm
Durchmesser	600 mm	730 mm

Kippmaß	1637 mm	1867 mm	
Gewichte			
Gewicht gefüllt	265 kg	496 kg	
Gewicht leer	58 kg	81 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de