

## Zentrale Lüftungsanlagen

### LSWP 315-0,9 FHH

BEST.-NR.: 205528



### LSWP 315-0,7 FHH

BEST.-NR.: 204657

### LSWP 315-1,5 FHH

BEST.-NR.: 204658

### LSWP 315-3 FHH

BEST.-NR.: 205426

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Gedämmter Luftschlauch mit Adapterplatte
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Integralsystemen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage



| Typ                    | LSWP 315-0,7 FHH<br>BEST.-NR.: 204657 | LSWP 315-0,9 FHH<br>BEST.-NR.: 205528 | LSWP 315-1,5 FHH<br>BEST.-NR.: 204658 | LSWP 315-3 FHH<br>BEST.-NR.: 205426 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.              | 204657                                | 205528                                | 204658                                | 205426                              |
| Dimensionen            |                                       |                                       |                                       |                                     |
| Nennweite              | 315 mm                                | 315 mm                                | 315 mm                                | 315 mm                              |
| Außendurchmesser       | 415 mm                                | 415 mm                                | 415 mm                                | 415 mm                              |
| Innendurchmesser       | 315 mm                                | 315 mm                                | 315 mm                                | 315 mm                              |
| Länge                  | 700 mm                                | 900 mm                                | 1500 mm                               | 3000 mm                             |
| Länge                  | 0,7 m                                 | 0,9 m                                 | 1,5 m                                 | 3,0 m                               |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm                                 | 50 mm                                 | 50 mm                                 | 50 mm                               |
| Werte                  |                                       |                                       |                                       |                                     |
| Wandstärke             | 50 mm                                 | 50 mm                                 | 50 mm                                 | 50 mm                               |
| Einsatzgrenze          | -30 - 100 °C                          | -30 to 100 °C                         | -30 - 100 °C                          | -30 - 100 °C                        |
| Ausführungen           |                                       |                                       |                                       |                                     |
| Farbe Luftschlauch     | grau                                  | grau                                  | grau                                  | grau                                |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)