

Zubehör

FTD 140/10

BEST.-NR.: 205735



Die wichtigsten Merkmale



- Einzelheizmatte zur Erweiterung der Heizfläche in Verbindung mit einem Set
- Installation nur in Verbindung mit einem Regler mit der Regelungsfunktion: TW02040008



Typ	FTD 140/10 BEST.-NR.: 205735	
Best.-Nr.	205735	
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	
Nennspannung	230 V	
Anschlussleistung	1400 W	
Elektrischer Widerstand (+10/-5%)	38,00 Ohm	
Werte		
Flächenspezifische Leistung	140 W/m²	
Heizleiterbelastung	12 W/m	
Nenngrenztemperatur Heizelement	80 °C	
Ausführungen		
Abschirmung	Kupfermantel	
Schutzart (IP)	IPX7	
Schutzklasse	1	
Dimensionen		
Fläche	10,00 m²	

Länge	20 m
Stärke	3 mm
Breite	500 mm
Energetische Daten	
ErP Klasse	RH- Einzelraumheizgerät
Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,4 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1,4 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-
mit Fernbedienungsoption	-

mit Schwarzkugelsensor



Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de