


Luft-Wasser-Wärmepumpen

WPL-A 13 HK 400 Premium

BEST.-NR.: 205852



WPL-A 10 HK 400 Premium

BEST.-NR.: 205851

Die wichtigsten Merkmale

- Die Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen wird im Außenbereich aufgestellt
- Die Inverter-Technologie ermöglicht eine optimal angepasste Heizleistung durch den drehzahlregelten Verdichter
- Auch bei geringen Außentemperaturen erreicht die Wärmepumpe durch die Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung eine hohe Vorlauf-Temperatur
- Umweltfreundliches Kältemittel durch niedrigen GWP-Wert mit hoher Effizienz
- Kann ins Heimnetzwerk eingebunden und über Smartphone bedient werden
- Besseres Raumklima im Sommer dank aktiver Kühlung durch Kreislauf-Umkehr
- Geringe Betriebskosten, da monovalente Warmwasserbereitung möglich
- Leiser Betrieb dank des gekapselten Kältekreis und der stufenlos angepassten Lüfterdrehzahl
- Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten durch die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten



Typ	WPL-A 10 HK 400 Premium BEST.-NR.: 205851	WPL-A 13 HK 400 Premium BEST.-NR.: 205852	
Best.-Nr.	205851	205852	
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A++	A++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A++	A++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,31	4,35	
Wärmeleistungen			
Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.)	8,2/11,9 kW	8,2/16,1 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.)	6,7/10,1 kW	6,7/13,3 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.)	5,9/9,9 kW	5,9/12,3 kW	
Wärmeleistung bei A20/W35 (EN 14511)	10,34 kW	10,34 kW	
Wärmeleistung bei A20/W55 (EN 14511)	11,06 kW	11,06 kW	
Wärmeleistung bei A10/W35 (EN 14511)	8,72 kW	8,72 kW	
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	8,24 kW	8,24 kW	
Wärmeleistung bei A7/W45 (EN 14511)	8,64 kW	8,64 kW	
Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511)	9,03 kW	9,03 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,82 kW	7,82 kW	
Wärmeleistung bei A2/W45 (EN 14511)	7,87 kW	7,87 kW	
Wärmeleistung bei A2/W55 (EN 14511)	7,92 kW	7,92 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,90 kW	12,34 kW	

Wärmeleistung bei A-7/W45 (EN 14511)	9,69 kW	12,54 kW
Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511)	9,49 kW	12,73 kW
Wärmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511)	10,20 kW	11,93 kW
Wärmeleistung bei A-15/W35 (EN 14511)	7,84 kW	11,28 kW
Wärmeleistung bei A-15/W55 (EN 14511)	8,94 kW	12,07 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast (EN 14511)	6,31 kW	6,31 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	10,10 kW	13,91 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	8,74 kW	8,74 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	13,37 kW	14,17 kW
Wärmeleistung im reduzierten Nachtbetrieb A-7/W35	5,90 kW	6,90 kW
Wärmeleistung im max. reduzierten Nachtbetrieb A-7/W35	5,90 kW	5,90 kW

Leistungsaufnahmen

Leistungsaufnahme bei A20/W35 (EN 14511)	1,75 kW	1,75 kW
Leistungsaufnahme bei A20/W55 (EN 14511)	2,92 kW	2,92 kW
Leistungsaufnahme bei A10/W35 (EN 14511)	1,78 kW	1,78 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)	1,79 kW	1,79 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W45 (EN 14511)	2,23 kW	2,23 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511)	2,88 kW	2,88 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)	2,05 kW	2,05 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W45 (EN 14511)	2,41 kW	2,41 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W55 (EN 14511)	2,92 kW	2,92 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)	2,95 kW	4,11 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W45 (EN 14511)	3,39 kW	4,75 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511)	4,03 kW	5,59 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W65 (EN 14511)	5,02 kW	5,98 kW

Leistungsaufnahme bei A-15/W35 (EN 14511)	2,84 kW	4,16 kW
Leistungsaufnahme bei A-15/W55 (EN 14511)	4,22 kW	5,77 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A20/W35 (EN 14511)	5,92	5,92
Leistungszahl bei A20/W55 (EN 14511)	3,79	3,79
Leistungszahl bei A10/W35 (EN 14511)	4,91	4,91
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,61	4,61
Leistungszahl bei A7/W45 (EN 14511)	3,88	3,88
Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511)	3,14	3,14
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,82	3,82
Leistungszahl bei A2/W45 (EN 14511)	3,27	3,27
Leistungszahl bei A2/W55 (EN 14511)	2,71	2,71
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,36	3,00
Leistungszahl bei A-7/W45 (EN 14511)	2,86	2,64
Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511)	2,36	2,28
Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511)	2,03	1,99
Leistungszahl bei A-15/W35 (EN 14511)	2,76	2,71
Leistungszahl bei A-15/W55 (EN 14511)	2,12	2,09
Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast (EN 14511)	2,65	2,65
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,33	2,27
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,46	3,46
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,75	2,93

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
Schallleistungspegel max.	61 dB(A)	66 dB(A)
Schallleistungspegel reduzierter Nachtbetrieb	55 dB(A)	57 dB(A)
Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb	55 dB(A)	55 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min.	-20 °C	-20 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle max.	40 °C	40 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle bei W60	-20 °C	-20 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle bei W65	-20 °C	-20 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	15 °C	15 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb min.	15 °C	15 °C
Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb max.	40 °C	40 °C
Betriebsdruck	0,25 MPa	0,25 MPa

Dimensionen

Höhe	1045 mm	1045 mm
Breite	1490 mm	1490 mm
Tiefe	593 mm	593 mm

Gewichte

Gewicht	175 kg	175 kg
---------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Phasen Verdichter	3/N/PE	3/N/PE
Phasen Not-/Zusatzheizung	3/N/PE	3/N/PE
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Verdichter	3 x B 16 A	3 x B 16 A
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A	3 x B 16 A
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A	1 x B 16 A
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW	8,80 kW
Leistungsaufnahme max. ohne Not-/Zusatzheizung	5,50 kW	7,10 kW
Leistungsaufnahme max. Lüfter Wärmepumpe	0,20 kW	0,20 kW
Anlaufstrom	4 A	4 A
Betriebsstrom max.	7,90 A	10,20 A
Strom max. blockierter Motor Verdichter	38 A	38 A
Leistungsfaktor cos(phi)	0,95/0,95	0,95/0,95

Hydraulische Daten

Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K	1,17 m³/h	1,57 m³/h
-----------------------------------	-----------	-----------

Interner Druckverlust bei Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K	100 hPa	100 hPa
Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K	1,38 m³/h	1,38 m³/h
Volumenstrom Heizung min.	1,00 m³/h	1,00 m³/h

Werte

Volumenstrom wärmequellenseitig	4000 m³/h	4000 m³/h
---------------------------------	-----------	-----------

Ausführungen

Kältemittel	R452 B	R452 B
Füllmenge Kältemittel	5 kg	5 kg
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)	698	698
CO2-Äquivalent (CO2e)	3,49 t	3,49 t
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B
Abtauart	Kreislaufumkehr	Kreislaufumkehr
Einfrierschutz	•	•
Farbe	weiß	weiß
Verflüssigermaterial	1.4401/Cu	1.4401/Cu

Anschlüsse

Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	28 mm	28 mm
----------------------------------	-------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de