

Konvektoren

CNS 3000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205859



CNS 500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205853

CNS 750 Plus LCD

BEST.-NR.: 205854

CNS 1000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205855

CNS 1500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205856

CNS 2000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205857

CNS 2500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205858

Die wichtigsten Merkmale

- Nutzerfreundliche, wandhängende Konvektoren mit hoher Heizleistung
- Ästhetisches Designgehäuse mit klarer Grundform
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert
- Allpoliger Betriebsschalter



Typ	CNS 500 Plus LCD BEST.-NR.: 205853	CNS 750 Plus LCD BEST.-NR.: 205854	CNS 1000 Plus LCD BEST.-NR.: 205855	CNS 1500 Plus LCD BEST.-NR.: 205856
Best.-Nr.	205853	205854	205855	205856

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Spannungsbereich	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW	1,5 kW
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen	1	1	1	1
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I	I
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Frostschutzstellung	7 °C	7 °C	7 °C	7 °C
Sicherheitssystem	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung
Ausführung	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät

Werte

Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
-----------------	---------	---------	---------	---------

Dimensionen

Hö h e	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm	582 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Gewichte

Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	4,90 kg	6,00 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %	39 %	39 %	39 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-



Typ	CNS 2000 Plus LCD BEST.-NR.: 205857	CNS 2500 Plus LCD BEST.-NR.: 205858	CNS 3000 Plus LCD BEST.-NR.: 205859
Best.-Nr.	205857	205858	205859

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Spannungsbereich	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	8,7 A	10,9 A	13,0 A
Anschlussleistung	2,0 kW	2,5 kW	3,0 kW
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung	10 A	16 A	16 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen	1	1	1
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	weiß	weiß	weiß
Frostschutzstellung	7 °C	7 °C	7 °C
Sicherheitssystem	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer
Ausführung	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät

Werte

Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
-----------------	---------	---------	---------

Dimensionen

Hö h e	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	738 mm	894 mm	1050 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm

Gewichte

Gewicht	7,70 kg	9,20 kg	10,90 kg
---------	---------	---------	----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %	39 %	39 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de