

Mini-Durchlauferhitzer

DNM 3 + MAE-W

BEST.-NR.: 205970



Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer inkl. Einhebel-Waschtischarmatur in einer Verpackungseinheit
- Geeignet für die Versorgung eines Handwaschbeckens
- Betrieb mit druckloser Armatur
- Spezial-Strahlregler für ideales Strahlbild
- Sofort warmes Wasser dank schnellem und wartungsfreiem Blankdraht-Heizsystem
- Schnelle Installation mit PROFI-RAPID

Set-Bestandteil 1



Typ	DNM 3 BEST.-NR.: 185411	
Produktset	DNM 3 + MAE-W	
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	
Nennleistung	3,53 kW	
Nennstrom	15,2 A	
Absicherung	16 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Phasen	1/N/PE	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Dimensionen		
Länge Anschlusskabel	700 mm	
Höhe	143 mm	
Breite	190 mm	

Tiefe	82 mm	
Anschlüsse		
Wasseranschluss	G 3/8 A	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	
Max. Zulauftemperatur	35 °C	
Einschaltvolumenstrom	> 1,6 l/min	
Werte		
Volumenstrom-Begrenzung bei	2,2 l/min	
Volumenstrom für Druckverlust	1,6 l/min	
Druckverlust bei Volumenstrom	0,05 MPa	
Warmwasser-Darbietung	2,0 l/min	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	0,1 l	
Ausführungen		
Schutzklasse	1	
Schutzart (IP)	IP25	
Montageart Übertisch	X	

Montageart Untertisch	X	
Bauart offen	X	
Isolierblock	Kunststoff	
Heizsystem Wärmeerzeuger	Blankdraht	
Kappe und Rückwand	Kunststoff	
Farbe	weiß	
Gewichte		
Gewicht	1,40 kg	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	

Set-Bestandteil 2



Typ	MAE-W BEST.-NR.: 205622
Produktset	DNM 3 + MAE-W
Ausführungen	
Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschlüsse	
Anschluss	Anschlusschläuche
Dimensionen	
Ausladung	112 mm
Auslaufhöhe	44 mm
Werte	
Durchflussmenge	5,8 l/min

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de