

Kochendwassergeräte

H0T 2.6 N Premium + 3in1 b

BEST.-NR.: 206271



H0T 2.6 N Premium + 3in1 c

BEST.-NR.: 206270

Die wichtigsten Merkmale

- Sehr heißes Wasser für Tee, Nudeln, Wärmeflaschen, Kaffee, Reinigung und vieles mehr. Sofort verfügbar
- Einfache Installation – alle erforderlichen Installationsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten
- Kompakte und sehr flache Bauweise
- Kein Dampfstoß beim Zapfen
- Serienmäßig mit 3in1-Spezialarmatur, gebürstet oder verchromt
- Kindersicherung
- Kein Restwasser in der Armatur
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch den Einsatz hochwertiger Bauteile



Typ	HOT 2.6 N Premium + 3in1 b BEST.-NR.: 206271	HOT 2.6 N Premium + 3in1 c BEST.-NR.: 206270
Best.-Nr.	206271	206270
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Phasen	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 1	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten		
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 95 °C	0,45 kWh	0,45 kWh
Hydraulische Daten		
Max. Durchflussmenge Heißwasser	2,5 l/min	2,5 l/min
Max. Durchflussmenge Kalt-/Warmwasser	5 l/min	5 l/min
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	65-95 °C	65-95 °C
Max. zulässige Temperatur Warmwasser	85 °C	85 °C

Max. zulässiger Druck Heißwasser	0 l/min	0 l/min
Max. zulässiger Eingangsdruck kalt	0,6 MPa	0,6 MPa
Max. zulässiger Eingangsdruck warm	0,6 MPa	0,6 MPa
Max. zulässiger Druck	0 MPa	0 MPa

Ausführungen

Armatur	3in1 N3 b	3in1 N3 c
Bauart	drucklos	drucklos
Anwendung	Spüle	Spüle
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	Edelstahl
Werkstoff Wärmedämmung	PU-Schaum	PU-Schaum
Gehäusematerial	ABS-FR	ABS-FR
Farbe	weiß	weiß
Bedienelement	2 Griffe	2 Griffe
Mit Signallampe	-	•
Mit akustischem Kochsignal	-	-
Temperaturwahl	95 °C	95 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8	G 3/8
-----------------	-------	-------

Dimensionen

Höhe	450 mm	450 mm
Breite	200 mm	200 mm

Tiefe	145 mm	145 mm
Fassungsvermögen bis	2,6 l	2,6 l
Auslaufhöhe	226 mm	226 mm
Ausladung	210 mm	210 mm
Länge Anschlusskabel	650 mm	650 mm
Gewichte		
Gewicht	9,00 kg	9,00 kg
Werte		
Armatureoberfläche	gebürstet	verchromt

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de