

## Zubehör

### AWG-B 315 - 380 Set

BEST.-NR.: 206358



### AWG-B 315 - 440 Set

BEST.-NR.: 206359

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung EPS mit Wetterschutzgitter
- Keine Wärmebrücken durch einteilige Wanddurchführung aus EPS
- Stabile Ausführung durch große Wandstärken und EPS mit hoher Dichte
- Sichere Abfuhr von anfallender Feuchtigkeit durch integrierte Tropfkante
- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter
- Keine Laufspuren durch große breite Tropfkante unterhalb des Rahmens mit seitlichem Ablaufschutz
- Keine sichtbaren Schraubverbindungen
- Einfache und schnelle Montage durch Adapterschlauchanschluss

Set-Bestandteil 1



| Typ                                              | AWG-B 315-380<br>BEST.-NR.: 206274 | LGWS 315 FHH SR<br>BEST.-NR.: 204530 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktset                                       | AWG-B 315 - 380 SET                | AWG-B 315 - 440 SET                  |
| Dimensionen                                      |                                    |                                      |
| Höhe                                             | 475 mm                             | 492 mm                               |
| Breite                                           | 475 mm                             | 491 mm                               |
| Tiefe                                            | 410 mm                             | 57 mm                                |
| Durchmesser Luftschlauch                         | 315 mm                             |                                      |
| Werte                                            |                                    |                                      |
| Wandstärke                                       | 380 mm                             |                                      |
| Max. Luftmenge                                   | 1250 m³/h                          | 1250 m³/h                            |
| Luftmenge                                        | 1000 m³/h                          | 1000 m³/h                            |
| Druckverlust Außenluft bei 1000 m³/h             | 15 Pa                              | 2 Pa                                 |
| Druckverlust Außenluft bei Nennluftvolumenstrom  | 15 Pa                              | 2 Pa                                 |
| Druckverlust Außenluft bei max. Luftvolumenstrom | 19 Pa                              | 7 Pa                                 |
| Druckverlust Außenluft bei min. Luftvolumenstrom | 10 Pa                              | 0 Pa                                 |
| Druckverlust Fortluft bei 1000 m³/h              | 15 Pa                              | 8 Pa                                 |
| Druckverlust Fortluft bei Nennluftvolumenstrom   | 15 Pa                              | 8 Pa                                 |
| Druckverlust Fortluft bei max. Luftvolumenstrom  | 19 Pa                              | 16 Pa                                |
| Druckverlust Fortluft bei min. Luftvolumenstrom  | 11 Pa                              | 3 Pa                                 |

Anschlüsse

LuftanschlussDN 315 mm

Gewichte

Gewicht2,7 kg1,2 kg

Ausführungen

Farbegrausilbergrau

WerkstoffKunststoffAluminium

Set-Bestandteil 2



|              |                                     |                                     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ          | ZAWG 315-2 FHH<br>BEST.-NR.: 204655 | ZAWG 315-2 FHK<br>BEST.-NR.: 205425 |
| Produktset   | AWG-B 315 - 380 SET                 | AWG-B 315 - 440 SET                 |
| Ausführungen |                                     |                                     |
| Anwendung    | sonstige                            | sonstige                            |
| Farbe        | schwarz                             | schwarz                             |
| Ausführung   | Einbaumontagesatz                   | Einbaumontagesatz                   |

Set-Bestandteil 3



|                                                  |                                      |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Typ                                              | LGWS 315 FHH SR<br>BEST.-NR.: 204530 |  |
| Produktset                                       | AWG-B 315 - 380 SET                  |  |
| Dimensionen                                      |                                      |  |
| Höhe                                             | 492 mm                               |  |
| Breite                                           | 491 mm                               |  |
| Tiefe                                            | 57 mm                                |  |
| Gewichte                                         |                                      |  |
| Gewicht                                          | 1,2 kg                               |  |
| Werte                                            |                                      |  |
| Max. Luftmenge                                   | 1250 m³/h                            |  |
| Luftmenge                                        | 1000 m³/h                            |  |
| Druckverlust Außenluft bei 1000 m³/h             | 2 Pa                                 |  |
| Druckverlust Außenluft bei Nennluftvolumenstrom  | 2 Pa                                 |  |
| Druckverlust Außenluft bei max. Luftvolumenstrom | 7 Pa                                 |  |
| Druckverlust Außenluft bei min. Luftvolumenstrom | 0 Pa                                 |  |
| Druckverlust Fortluft bei 1000 m³/h              | 8 Pa                                 |  |
| Druckverlust Fortluft bei Nennluftvolumenstrom   | 8 Pa                                 |  |

|                                                 |            |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|
| Druckverlust Fortluft bei max. Luftvolumenstrom | 16 Pa      |  |
| Druckverlust Fortluft bei min. Luftvolumenstrom | 3 Pa       |  |
| Ausführungen                                    |            |  |
| Farbe                                           | silbergrau |  |
| Werkstoff                                       | Aluminium  |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)