

Zubehör

ZP-FS DN 20

BEST.-NR.: 206620



ZP-FS DN 25

BEST.-NR.: 206621

ZP-FS DN 32

BEST.-NR.: 206622

Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertiges Zirkulationsset mit abgestimmten Komponenten
- Zur Erweiterung von Frischwasserstationen in Kaskade



Typ	ZP-FS DN 20 BEST.-NR.: 206620	ZP-FS DN 25 BEST.-NR.: 206621	ZP-FS DN 32 BEST.-NR.: 206622
Best.-Nr.	206620	206621	206622
Anschlüsse			
Anschluss	G 1 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar	10 bar
Werte			
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de