

Zubehör

WPKI-HKM 230 DN 25

BEST.-NR.: 206631



WPKI-HKM 230 DN 32

BEST.-NR.: 209056

WPKI-HKM 230 DN 40

BEST.-NR.: 209057

Die wichtigsten Merkmale

- Heizkreis-Baugruppe mit Mischventil
- Komplett inklusive Hocheffizienz-Pumpe, Absperrventile und Schwerkraftventile
- Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung
- Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 230 V-Mischermotor
- Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis



Typ	WPKI-HKM 230 DN 25 BEST.-NR.: 206631	WPKI-HKM 230 DN 32 BEST.-NR.: 209056	WPKI-HKM 230 DN 40 BEST.-NR.: 209057
Best.-Nr.	206631	209056	209057
Anschlüsse			
Anschluss oben	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Anschluss unten	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Ausführungen			
Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Schutzart (IP)	IPX4D	IPX2D	IPX4D
Dimensionen			
Höhe	383 mm	441 mm	816 mm
Breite	250 mm	250 mm	320 mm
Tiefe	245 mm	260 mm	554 mm
Energetische Daten			
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,23	0,20

Werte

Förderhöhe	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h
Einsatzgrenze	95 °C	95 °C	95 °C

Hydraulische Daten

Kvs-Wert	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h
----------	-----------	------------	------------

Einsatzgrenzen

Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de