

## Luft-Wasser-Wärmepumpen

### WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HSBC 300

BEST.-NR.: 207558



#### WPL-A 05.2 Plus HK 230 + HSBC 300

BEST.-NR.: 208556

#### WPL-A 10.2 Plus HK 400 + HSBC 300

BEST.-NR.: 207559

#### WPL-A 13.2 Plus HK 400 + HSBC 300

BEST.-NR.: 207560

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Set bestehend aus außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe aus der Linie WPL-A Plus und Integralspeicher
- Abgestimmt auf übliche Anforderungen im Einfamilienhaus mit erhöhtem Warmwasser-Komfort
- Steuerung über MyStiebel-App möglich
- Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasser-Speicher, Pufferspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerät kombiniert sind

Set-Bestandteil 1



| Typ        | WPL-A 05.2 Plus<br>HK 230<br>BEST.-NR.: 206121 | WPL-A 07.2 Plus<br>HK 230<br>BEST.-NR.: 206122 | WPL-A 10.2 Plus<br>HK 400<br>BEST.-NR.: 206125 | WPL-A 13.2 Plus<br>HK 400<br>BEST.-NR.: 206127 |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktset | WPL-A 05.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300           | WPL-A 07.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300           | WPL-A 10.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300           | WPL-A 13.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300           |

Energetische Daten

|                                                  |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 5,35 | 5,09 | 4,96 | 4,89 |
| SCOP 55 °C (EN 14825)                            | 4,07 | 4,02 | 3,99 | 4,01 |
| SEER W18 (EN 14825)                              | 6,44 | 6,49 | 6,11 | 6,97 |
| SEER W7 (EN 14825)                               | 4,68 | 4,72 | 4,70 | 5,05 |

Wärmeleistungen

|                                                  |                |                |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.)             | 2,77 / 6,63 kW | 2,76 / 8,47 kW | 3,69 / 11,97 kW | 5,11 / 15,31 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.)             | 2,36 / 5,31 kW | 2,36 / 6,96 kW | 3,05 / 9,84 kW  | 4,36 / 13,04 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.)            | 1,71 / 5,22 kW | 1,71 / 7,09 kW | 2,67 / 10,07 kW | 3,21 / 13,15 kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)              | 2,77 kW        | 3,05 kW        | 4,32 kW         | 5,79 kW         |
| Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511)              | 2,84 kW        | 2,65 kW        | 4,05 kW         | 5,10 kW         |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)              | 3,14 kW        | 3,29 kW        | 4,09 kW         | 4,82 kW         |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 3,14 kW        | 4,30 kW        | 5,92 kW         | 8,10 kW         |
| Wärmeleistung bei A2/W55 (EN 14511)              | 3,15 kW        | 4,43 kW        | 6,14 kW         | 8,14 kW         |

|                                              |         |         |          |          |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)         | 5,22 kW | 7,09 kW | 10,07 kW | 13,15 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511)         | 5,09 kW | 7,09 kW | 10,02 kW | 13,11 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511)         | 4,63 kW | 6,71 kW | 9,65 kW  | 12,89 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W75 (EN 14511)         | 4,62 kW | 5,64 kW | 9,00 kW  | 12,32 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 2,32 kW | 2,32 kW | 3,53 kW  | 4,29 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W7 max.                 | 4,50 kW | 6,51 kW | 9,33 kW  | 10,09 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 3,15 kW | 3,15 kW | 4,29 kW  | 5,81 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W18 max.                | 4,96 kW | 6,98 kW | 10,51 kW | 12,95 kW |

Leistungsaufnahmen

|                                                      |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)              | 0,50 kW | 0,56 kW | 0,80 kW | 1,07 kW |
| Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511)              | 0,87 kW | 0,83 kW | 1,27 kW | 1,56 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)              | 0,67 kW | 0,72 kW | 0,90 kW | 1,09 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 0,67 kW | 1,01 kW | 1,41 kW | 1,97 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W55 (EN 14511)              | 1,05 kW | 1,56 kW | 2,12 kW | 2,82 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)             | 1,50 kW | 2,18 kW | 3,20 kW | 4,23 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511)             | 1,95 kW | 2,74 kW | 4,04 kW | 5,24 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W65 (EN 14511)             | 2,19 kW | 3,37 kW | 4,79 kW | 6,41 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W75 (EN 14511)             | 2,78 kW | 3,57 kW | 5,88 kW | 7,63 kW |

Leistungszahlen

|                                                  |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)              | 5,48 | 5,50 | 5,40 | 5,41 |
| Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511)              | 3,26 | 3,19 | 3,18 | 3,26 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)              | 4,72 | 4,57 | 4,54 | 4,41 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 4,72 | 4,26 | 4,21 | 4,10 |

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungszahl bei A2/W55 (EN 14511)               | 3,00 | 2,84 | 2,90 | 2,89 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)              | 3,47 | 3,25 | 3,15 | 3,11 |
| Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511)              | 2,62 | 2,58 | 2,48 | 2,50 |
| Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511)              | 2,11 | 1,99 | 2,02 | 2,01 |
| Leistungszahl bei A-7/W75 (EN 14511)              | 1,66 | 1,58 | 1,53 | 1,62 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 3,83 | 3,83 | 3,87 | 3,95 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.                 | 3,29 | 2,97 | 2,76 | 3,14 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 5,29 | 5,29 | 5,46 | 5,41 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.                | 4,87 | 4,28 | 4,01 | 4,11 |

Schallangaben

|                                                    |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schallleistungspegel (EN 12102)                    | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 46 dB(A) | 45 dB(A) |
| Schallleistungspegel max.                          | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |

Einsatzgrenzen

|                                                  |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min.                   | -25 °C      | -25 °C      | -25 °C      | -25 °C      |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max.                   | 40 °C       | 40 °C       | 40 °C       | 40 °C       |
| Einsatzgrenze heizungsseitig min.                | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max.                | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C       |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb min.   | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb max.   | 45 °C       | 45 °C       | 45 °C       | 45 °C       |
| Einsatzgrenze Heizen Außentemperatur min./max.   | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |
| Einsatzgrenze Heizen Vorlauftemperatur min./max. | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  |
| Einsatzgrenze Kühlen Außentemperatur min./max.   | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  |

|                                   |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Betriebsdruck                     | 0,25 MPa   | 0,25 MPa   | 0,25 MPa   | 0,25 MPa   |
|                                   |            |            |            |            |
| Dimensionen                       |            |            |            |            |
|                                   |            |            |            |            |
| Hö h e                            | 960 mm     | 960 mm     | 1144 mm    | 1365 mm    |
| Breite                            | 1170 mm    | 1170 mm    | 1170 mm    | 1170 mm    |
| Tiefe                             | 727 mm     | 727 mm     | 727 mm     | 727 mm     |
|                                   |            |            |            |            |
| Gewichte                          |            |            |            |            |
|                                   |            |            |            |            |
| Gewicht                           | 144 kg     | 145 kg     | 166 kg     | 205 kg     |
|                                   |            |            |            |            |
| Elektrische Daten                 |            |            |            |            |
|                                   |            |            |            |            |
| Nennspannung Verdichter           | 230 V      | 230 V      | 400 V      | 400 V      |
| Nennspannung Steuerung            | 230 V      | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Phasen Verdichter                 | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 3/N/PE     | 3/N/PE     |
| Phasen Steuerung                  | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     |
| Absicherung Verdichter            | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 3 x B 10 A | 3 x B 16 A |
| Absicherung Steuerung             | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A |
| Leistungsaufnahme Wärmepumpe max. | 3,2 kW     | 3,7 kW     | 6,8 kW     | 8,3 kW     |
| Anlaufstrom                       | 8,4 A      | 8,4 A      | 5,2 A      | 4,8 A      |
| Betriebsstrom max.                | 14,70 A    | 15,50 A    | 9,70 A     | 13,00 A    |
| Frequenz                          | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      |
|                                   |            |            |            |            |
| Hydraulische Daten                |            |            |            |            |
|                                   |            |            |            |            |
| Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K | 0,67 m³/h  | 0,92 m³/h  | 1,31 m³/h  | 1,74 m³/h  |

|                                                              |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Interner Druckverlust bei Auslegungsvolumenstrom             | 53 hPa    | 102 hPa   | 137 hPa   | 207 hPa   |
| Kvs-Wert                                                     | 2,87 m³/h | 2,87 m³/h | 3,53 m³/h | 3,83 m³/h |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,42 m³/h | 0,54 m³/h |
| Volumenstrom Abtauung min.                                   | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h | 0,72 m³/h | 0,90 m³/h |
| Volumenstrom Kühlung min.                                    | 0,66 m³/h |           | 0,72 m³/h | 0,90 m³/h |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Niedertemperaturanwendung | 0,5 m³/h  | 0,5 m³/h  | 0,8 m³/h  | 1,0 m³/h  |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Mitteltemperaturanwendung | 0,3 m³/h  | 0,3 m³/h  | 0,4 m³/h  | 0,6 m³/h  |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,42 m³/h | 0,54 m³/h |

Werte

|                                 |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volumenstrom wärmequellenseitig | 2740 m³/h | 2990 m³/h | 4600 m³/h | 5780 m³/h |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ausführungen

|                                              |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel                                  | R290                 | R290                 | R290                 | R290                 |
| Füllmenge Kältemittel                        | 1,4 kg               | 1,4 kg               | 1,6 kg               | 2,15 kg              |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| CO2-Äquivalent (CO2e)                        | 0,0042 t             | 0,0042 t             | 0,0048 t             | 0,00645 t            |
| Schutzart (IP)                               | IP14B                | IP14B                | IP14B                | IP14B                |
| Abtauart                                     | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      |
| Einfrierschutz                               | •                    | •                    | •                    | •                    |
| Farbe                                        | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 |
| Verflüssigermaterial                         | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            |

Anschlüsse

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Set-Bestandteil 2



|                                                                           |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                                                       | HSBC 300 cool<br>BEST.-NR.: 203801   | HSBC 300 cool<br>BEST.-NR.: 203801   | HSBC 300 cool<br>BEST.-NR.: 203801   | HSBC 300 cool<br>BEST.-NR.: 203801   |
| Produktset                                                                | WPL-A 05.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300 | WPL-A 07.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300 | WPL-A 10.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300 | WPL-A 13.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300 |
| Energetische Daten                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)                                           | B                                    | B                                    | B                                    | B                                    |
| Warmhalteverluste S                                                       | 61 W                                 | 61 W                                 | 61 W                                 | 61 W                                 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C                             | 1,50 kWh                             | 1,50 kWh                             | 1,50 kWh                             | 1,50 kWh                             |
| Hydraulische Daten                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Speichervolumen V                                                         | 291 l                                | 291 l                                | 291 l                                | 291 l                                |
| Nenninhalt Warmwasser-Speicher                                            | 270 l                                | 270 l                                | 270 l                                | 270 l                                |
| Nenninhalt Pufferspeicher                                                 | 100 l                                | 100 l                                | 100 l                                | 100 l                                |
| Fläche Wärmeübertrager                                                    | 3,20 m²                              | 3,20 m²                              | 3,20 m²                              | 3,20 m²                              |
| Inhalt Wärmeübertrager                                                    | 21 l                                 | 21 l                                 | 21 l                                 | 21 l                                 |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 1 bei 1,0 m³/h | 725 hPa                              | 725 hPa                              | 725 hPa                              | 725 hPa                              |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 1 bei 1,5 m³/h | 663 hPa                              | 663 hPa                              | 663 hPa                              | 663 hPa                              |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 1 bei 2,0 m³/h | 444 hPa                              | 444 hPa                              | 444 hPa                              | 444 hPa                              |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Wärmepumpe bei 1,0 m³/h  | 656 hPa                              | 656 hPa                              | 656 hPa                              | 656 hPa                              |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Wärmepumpe bei 1,5 m³/h  | 527 hPa                              | 527 hPa                              | 527 hPa                              | 527 hPa                              |



|                                                                                      |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Wärmepumpe bei 2,0 m³/h             | 210 hPa | 210 hPa | 210 hPa | 210 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 2 (optional) bei 1,0 m³/h | 665 hPa | 665 hPa | 665 hPa | 665 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 2 (optional) bei 1,5 m³/h | 518 hPa | 518 hPa | 518 hPa | 518 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe<br>Heizkreis 2 (optional) bei 2,0 m³/h | 189 hPa | 189 hPa | 189 hPa | 189 hPa |

Einsatzgrenzen

|                                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. zulässige Temperatur primärseitig    | 75 °C    | 75 °C    | 75 °C    | 75 °C    |
| Max. zulässiger Druck Warmwasser-Speicher | 1,00 MPa | 1,00 MPa | 1,00 MPa | 1,00 MPa |
| Prüfdruck Warmwasser-Speicher             | 1,50 MPa | 1,50 MPa | 1,50 MPa | 1,50 MPa |
| Max. zulässiger Druck Pufferspeicher      | 0,30 MPa | 0,30 MPa | 0,30 MPa | 0,30 MPa |
| Prüfdruck Pufferspeicher                  | 0,45 MPa | 0,45 MPa | 0,45 MPa | 0,45 MPa |
| Max. zulässige Temperatur                 | 85 °C    | 85 °C    | 85 °C    | 85 °C    |
| Max. Durchflussmenge                      | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min |

Elektrische Daten

|                        |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nennspannung Steuerung | 230 V      | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Absicherung Steuerung  | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A |
| Phasen Steuerung       | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     |
| Frequenz               | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      |

Leistungsaufnahmen

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungsaufnahme Ladepumpe max.                  | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig max. | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
|----------------|------|------|------|------|

Dimensionen

|                       |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Höhe                  | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm |
| Breite                | 686 mm  | 686 mm  | 686 mm  | 686 mm  |
| Tiefe                 | 926 mm  | 926 mm  | 926 mm  | 926 mm  |
| Kippmaß               | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm |
| Maximale Aufstellhöhe | 2000 m  | 2000 m  | 2000 m  | 2000 m  |

Gewichte

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht gefüllt   | 641 kg | 641 kg | 641 kg | 641 kg |
| Gewicht leer      | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| Gewicht Oberteil  | 176 kg | 176 kg | 176 kg | 176 kg |
| Gewicht Unterteil | 56 kg  | 56 kg  | 56 kg  | 56 kg  |

Set-Bestandteil 3



| Typ                               | AHP-BH 8.8<br>BEST.-NR.: 207902      | AHP-BH 8.8<br>BEST.-NR.: 207902      | AHP-BH 8.8<br>BEST.-NR.: 207902      | AHP-BH 8.8<br>BEST.-NR.: 207902      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktset                        | WPL-A 05.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300 | WPL-A 07.2 PLUS HK 230<br>+ HSBC 300 | WPL-A 10.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300 | WPL-A 13.2 PLUS HK 400<br>+ HSBC 300 |
| Elektrische Daten                 |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Phasen Not-/Zusatzheizung         | 3 x B 16 A                           | 3 x B 16 A                           | 3 x B 16 A                           | 3 x B 16 A                           |
| Absicherung Not-/Zusatzheizung    | 3/N/PE                               | 3/N/PE                               | 3/N/PE                               | 3/N/PE                               |
| Frequenz                          | 50 Hz                                | 50 Hz                                | 50 Hz                                | 50 Hz                                |
| Einsatzgrenzen                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Max. zulässiger Druck             | 0,3 MPa                              | 0,3 MPa                              | 0,3 MPa                              | 0,3 MPa                              |
| Einsatzgrenze heizungsseitig min. | 18 °C                                | 18 °C                                | 18 °C                                | 18 °C                                |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)