

Zubehör

AHP-DS 0.8

BEST.-NR.: 207738



Die wichtigsten Merkmale

- Schwingungsdämpfer zur einfachen Aufstellung einer Wärmepumpe auf gepflasterten Flächen oder befestigtem Untergrund ohne besondere Vorbereitung des Untergrundes
- Flachdachaufstellung ohne Verletzung der Dachhaut
- Reduzierung der Schwingungsübertragung auf den Untergrund
- Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel
- Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel



Typ	AHP-DS 0.8 BEST.-NR.: 207738	
Best.-Nr.	207738	
Dimensionen		
Höhe	90 mm	
Breite	160 mm	
Länge	800 mm	
Gewichte		
Gewicht	8,1 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de