

Zubehör

HUV DN 25

BEST.-NR.: 208004



HUV DN 50

BEST.-NR.: 208320

Die wichtigsten Merkmale

- 3-Wege-Umschaltventil mit beiliegendem Stellantrieb
- L-Kugel für Leckrate A nach DIN EN 12266
- Kurze Umschaltzeiten
- Drehsinnänderung per Jumper
- Wartungsfrei
- Einbau stehend bis liegend möglich



Typ	HUV DN 25 BEST.-NR.: 208004	HUV DN 50 BEST.-NR.: 208320
Best.-Nr.	208004	208320
Dimensionen		
Nennweite	DN 25	DN 32
Länge	88,00 mm	96,00 mm
Anschlüsse		
Anschluss	G 1 1/4	G 2
Hydraulische Daten		
Kvs-Wert	15,5 m³/h	27,6 m³/h
Werte		
Leckrate Regelpfad A-AB (B0,1 Din 3230)	luftblasendicht	luftblasendicht
Leckrate	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Max. Betriebstemperatur	110 °C	110 °C
Max. Umgebungstemperatur	70 °C	70 °C
Zulässiges Medium	H2O	H2O
Zulässiges Medium 2	H2O Glykol S	H2O Glykol S
Drehmoment	min. 5 nm	min. 5 nm

Drehwinkel	90 °	90 °
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	1,6 MPa	1,6 MPa
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	230 V
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Phasen	1/N	1/N
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP42	IP42
Netzanschlusskabel	X	X
Netzanschlusskabel Länge ca.	3000 mm	3000 mm
Betriebsart	parallel	parallel

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de