

Trinkwasser und Heizung

WS-GTA DUO

BEST.-NR.: 208115



WS-GTA DUO S

BEST.-NR.: 208116

Die wichtigsten Merkmale

- Wohnungsstation für den effizienten und kostensparenden Austausch dezentraler Gasthermen in Mehrfamilienhäusern
- Senkt die Vorlauftemperaturen und steigert die Energieeffizienz
- Sichert eine hygienische Trinkwarmwasserbereitung dank Durchflussprinzip und elektrischer Nacherwärmung
- Spart Platz durch die kompakte Bauweise, die alle Versorgungsfunktionen in einer Einheit vereint
- Erleichtert die Installation durch optimierte Anschlüsse und kompakte Maße
- Präzise Temperaturregelung
- Sichere Nutzung auch in Feuchträumen
- Unterstützt eine nachhaltige Energieversorgung in Kombination mit Wärmepumpen



Typ	WS-GTA DUO BEST.-NR.: 208115	WS-GTA DUO S BEST.-NR.: 208116
Best.-Nr.	208115	208116
Dimensionen		
Höhe	849 mm	849 mm
Breite	440 mm	440 mm
Tiefe	246 mm	246 mm
Höhe Gehäuse Aufputz	1.100 mm	1.100 mm
Breite Gehäuse Aufputz	460 mm	460 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz	250 mm	250 mm
Gewichte		
Gewicht	26,6 kg	26,6 kg
Anschlüsse		
Ausrichtung Anschlüsse	oben und unten	oben und unten
Ausführungen		
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Leitfähigkeit	<500 µS/cm	>500 µS/cm
Max. Trinkwasser-Temperatur im Durchlauferhitzerbetrieb	60 °C	60 °C
Max. zulässiger Betriebsdruck	1 MPa	1 MPa
Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul	60 °C	60 °C

Hydraulische Daten

Leistung primärseitig	29 kW	29 kW
Max. Volumenstrom primärseitig	17 l/min	17 l/min
Max. Druckverlust primärseitig	640 hPa	640 hPa
Leistung sekundärseitig (bei 10K)	12 kW	12 kW
Leistung trinkwasserseitig	42 kW	42 kW
Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C	16,00 l/min	16,00 l/min
Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C	16 l/min	16 l/min
Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C	7 l/min	7 l/min
Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C	16 l/min	16 l/min
Leistung heizungsseitig	12 kW	12 kW
Max. Volumenstrom sekundärseitig	16 l/min	16 l/min
Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer	1760 hPa	1760 hPa
Minimaler Differenzdruck Versorgung	560 hPa	560 hPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de