

## Zubehör

### LSWP 315-0,9 E

BEST.-NR.: 208271



### LSWP 315-0,7 E

BEST.-NR.: 208270

### LSWP 315-1,5 E

BEST.-NR.: 208272

### LSWP 315-3 E

BEST.-NR.: 208273

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Gerader Anschluss für flexible Schlauchführung
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreier Anschluss der Außen- und Fortluft



| Typ                    | LSWP 315-0,7 E<br>BEST.-NR.: 208270 | LSWP 315-0,9 E<br>BEST.-NR.: 208271 | LSWP 315-1,5 E<br>BEST.-NR.: 208272 | LSWP 315-3 E<br>BEST.-NR.: 208273 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.              | 208270                              | 208271                              | 208272                              | 208273                            |
| Dimensionen            |                                     |                                     |                                     |                                   |
| Nennweite              | 315 mm                              | 315 mm                              | 315 mm                              | 315 mm                            |
| Außendurchmesser       | 415 mm                              | 415 mm                              | 415 mm                              | 415 mm                            |
| Innendurchmesser       | 315 mm                              | 315 mm                              | 315 mm                              | 315 mm                            |
| Länge                  | 700 mm                              | 900 mm                              | 1500 mm                             | 3000 mm                           |
| Länge                  | 0,7 m                               | 0,9 m                               | 1,5 m                               | 3,0 m                             |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm                               | 50 mm                               | 50 mm                               | 50 mm                             |
| Werte                  |                                     |                                     |                                     |                                   |
| Wandstärke             | 50 mm                               | 50 mm                               | 50 mm                               | 50 mm                             |
| Einsatzgrenze          | -30 - 100 °C                        | -30 - 100 °C                        | -30 - 100 °C                        | -30 - 100 °C                      |
| Ausführungen           |                                     |                                     |                                     |                                   |
| Farbe Luftschlauch     | grau                                | grau                                | grau                                | grau                              |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)