

Zubehör

LSWP 315-3 E

BEST.-NR.: 208273



LSWP 315-0,7 E

BEST.-NR.: 208270

LSWP 315-0,9 E

BEST.-NR.: 208271

LSWP 315-1,5 E

BEST.-NR.: 208272

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Gerader Anschluss für flexible Schlauchführung
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreier Anschluss der Außen- und Fortluft



Typ	LSWP 315-0,7 E BEST.-NR.: 208270	LSWP 315-0,9 E BEST.-NR.: 208271	LSWP 315-1,5 E BEST.-NR.: 208272	LSWP 315-3 E BEST.-NR.: 208273
Best.-Nr.	208270	208271	208272	208273

Dimensionen

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Außendurchmesser	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	900 mm	1500 mm	3000 mm
Länge	0,7 m	0,9 m	1,5 m	3,0 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

Werte

Wandstärke	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C

Ausführungen

Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau	grau
--------------------	------	------	------	------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de