# Zubehör

## WPKI-HKM 230 DN 32

BEST.-NR.: 209056



### WPKI-HKM 230 DN 25

BEST.-NR.: 206631

### WPKI-HKM 230 DN 40

BEST.-NR.: 209057

## Die wichtigsten Merkmale

- Heizkreis-Baugruppe mit Mischventil
- Komplett inklusive Hocheffizienz-Pumpe, Absperrventile und Schwerkraftventile
- Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung
- Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 230 V-Mischermotor
- Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis





| Typ | WPKI-HKM 230 DN 25<br>BEST.-NR.: 206631 | WPKI-HKM 230 DN 32<br>BEST.-NR.: 209056 | WPKI-HKM 230 DN 40<br>BEST.-NR.: 209057 |
|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 206631 | 209056 | 209057 |
| **Anschlüsse** | | | |
| Anschluss oben | G 1 | G 1 1/4 I | G 1 1/2 I |
| Anschluss unten | G 1 1/2 A | G 2 A | DN 40 PN6 |
| **Ausführungen** | | | |
| Umwälzpumpentyp | Wilo Para SC 25/6-43 | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12 |
| Schutzart (IP) | IPX4D | IPX2D | IPX4D |
| **Dimensionen** | | | |
| Höhe | 383 mm | 441 mm | 816 mm |
| Breite | 250 mm | 250 mm | 320 mm |
| Tiefe | 245 mm | 260 mm | 554 mm |
| **Energetische Daten** | | | |
| Energieeffizienzindex EEI | 0,20 | 0,23 | 0,20 |

## Werte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Förderhöhe | 6,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Max. Durchfluss | 5,70 m³/h | 11,30 m³/h | 17,70 m³/h |
| Einsatzgrenze | 95 °C | 95 °C | 95 °C |

## Hydraulische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kvs-Wert | 5,70 m³/h | 11,30 m³/h | 17,70 m³/h |

## Einsatzgrenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. zulässige Temperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Max. zulässiger Druck | 0,60 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |

STIEBEL ELTRON

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**