Zubehör

HM Trend connect

BEST.-NR.: 209148



Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulikmodul mit allen relevanten Heizungskomponenten inklusive Wärmepumpen-Manager, um Wärmepumpe und Speicher einzubinden
- Geringer Montageaufwand durch hohen Integrationsgrad inklusive Wärmepumpen-Manager WPM
- Vereinfachte Bedienung durch Touch-Display mit Inbetriebnahme-Assistent
- Integrierte Konnektivität variabel über WLAN oder kabelgebunden
- Zeitsparende Installation der Heizungskomponenten durch den hohen Integrationsgrad
- Einfache Verbindung zur Wärmepumpe durch wassergeführte Leitungen
- Sehr gute Wärmedämmung zum Heizen und Kühlen durch den Grundkörper aus expandiertem Polypropylen (EPP) und die hochwertige Verkleidung aus Stahlblech



Typ	HM Trend connect BEST.-NR.: 209148
Best.-Nr.	209148

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C

Hydraulische Daten

Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³/h	715 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m³/h	661 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m³/h	468 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m³/h	300 hPa

Werte

Ausdehnungsgefäß-Volumen	24 l

Elektrische Daten

Frequenz	50 Hz
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung Steuerung	230 V

Phasen Steuerung	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Phasen Not-/Zusatzheizung	3/N/PE
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	3-76 W

Ausführungen

Umwälzpumpentyp	Yonos PARA 25/7.5, highly efficient circulation pump
Schutzart (IP)	IP20

Dimensionen

Höhe	896 mm
Höhe mit Anschlussleiste	1131 mm
Breite	590 mm
Tiefe	405 mm

Gewichte

Gewicht	27 kg

Anschlüsse

Anschluss	G 1

Anschlussart	Festanschluss

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de