

Zubehör

WPSB 408 E

BEST.-NR.: 209183



Die wichtigsten Merkmale

- Baugruppe zur Montage der Wärmequellen-Anlage für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Schnelle und einfache Montage



Typ	WPSB 408 E BEST.-NR.: 209183	
Best.-Nr.	209183	
Ausführungen		
Umwälzpumpentyp	Stratos 40/1-8 E	
Umwälzpumpe	•	
Ausdehnungsgefäß	•	
Monometer	•	
Manometer	•	
Automatische Entlüftung	-	
Füll- und Entleerungshahn	•	
Werte		
Volumenstrom	4,0 m³/h	
Max. Förderhöhe	8,00 m	
Sicherheitsventil	•	
Sicherheitsventil	2,50 bar	
Vordruck	0,15 MPa	
Vordruck	1,50 bar	
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	
Phasen	1/N/PE	
Frequenz	50 Hz	
Dimensionen		
Ausdehnungsgefäß	25 l	
Anschlüsse		
Anschluss Wärmepumpe	G 1 1/4	
Anschluss wärmequellenseitig	G 2	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de