

Warmwasser-Wärmepumpen

LWA 100

BEST.-NR.: 220278



Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Abluft-/Umluftwärmepumpe
- Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290
- Automatische Lüftung unabhängig von Mieterverhalten
- Hochwertige Magnesiumanode für optimierten Behälterschutz
- Geringe Wärmeverluste dank hochwirksamer Wärmedämmung



Typ	LWA 100 BEST.-NR.: 220278	
Best.-Nr.	220278	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Abluft) (A+ - F)	A	
Leistungsdaten nach EN 16147		
Nenn-Lastprofil (EN16147)	M	
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)	55 °C	
Werte		
Luftvolumenstrom	60-130 m³/h	
Einsatzgrenzen		
Luftvolumenstrom	40-130 m³/h	
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	+15/+30 °C	
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe	55 °C	
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	

Gewichte

Gewicht65 kg

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme350 W

Leistungsfaktor cos(phi)0,95

Elektrische Not-/Zusatzheizung3 kW

Ausführungen

KältemittelR290

Füllmenge Kältemittel0,15 kg

Anschlüsse

Luftanschlussschlauchdurchmesser125 mm

Hydraulische Daten

Nenninhalt100 l

Dimensionen

Höhe1290 mm

Breite510 mm

Tiefe

510 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de