

Zubehör

WPSB 308 E

BEST.-NR.: 222375



WPSB 312 E

BEST.-NR.: 232883

Die wichtigsten Merkmale

- Baugruppe zur Montage der Wärmequellen-Anlage für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Schnelle und einfache Montage



Typ	WPSB 308 E BEST.-NR.: 222375	WPSB 312 E BEST.-NR.: 232883
Best.-Nr.	222375	232883
Ausführungen		
Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E
Umwälzpumpe	•	•
Ausdehnungsgefäß	•	•
Monometer	•	•
Manometer	•	•
Füll- und Entleerungshahn	•	•
Werte		
Volumenstrom	2.0 m³/h	2.0 m³/h
Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m
Sicherheitsventil	•	•
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar
Vordruck	0,15 MPa	0,15 MPa
Vordruck	1,50 bar	1,50 bar
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	230 V

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Dimensionen		
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l
Anschlüsse		
Anschluss Wärmepumpe	1 1/4 Zoll	
Anschluss Wärmepumpe	G 1 1/4	G 1 1/4
Anschluss Heizung	G 1 1/4	
Anschluss wärmequellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de