

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 1000 E SOL

BEST.-NR.: 227566



SBP 1000 E

BEST.-NR.: 227564

SBP 1010 E

BEST.-NR.: 236569

SBP 1500 E

BEST.-NR.: 227565

SBP 1500 E SOL

BEST.-NR.: 227567

Die wichtigsten Merkmale

- Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit Großwärmepumpen
- Vielseitig einsetzbar, da die Kombination mit verschiedenen Wärmeerzeugern möglich ist
- Der Pufferspeicher ist auf hohe Volumenströme durch entsprechend dimensionierte Flanschanschlüsse ausgelegt
- Zusätzlicher Einsatzbereich durch integrierten Solar-Wärmeübertrager

				
Typ	SBP 1000 E BEST.-NR.: 227564	SBP 1000 E SOL BEST.-NR.: 227566	SBP 1010 E BEST.-NR.: 236569	SBP 1500 E BEST.-NR.: 227565
Best.-Nr.	227564	227566	236569	227565
Energetische Daten				
Warmhalteverluste S	148 W	148 W	148 W	171 W
Hydraulische Daten				
Speichervolumen V	1006 l	999 l	1006 l	1503 l
Nenninhalt	1006 l	979 l	1006 l	1503 l
Einsatzgrenzen				
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	1,00 MPa	0,30 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa	1,50 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	12,50 m³/h	12,50 m³/h	12,50 m³/h	15,00 m³/h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Dimensionen				
Maximale Aufstellhöhe	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Höhe	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2220 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2340 mm	2340 mm	2255 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	790 mm	1000 mm

Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1010 mm	1010 mm	1220 mm
Kippmaß	2335 mm	2335 mm	2335 mm	2250 mm
Gewichte				
Gewicht gefüllt	1178 kg	1224 kg	1239 kg	1703 kg
Gewicht Behälter gefüllt	1178 kg	1224 kg	1239 kg	1703 kg
Gewicht leer	172 kg	219 kg	233 kg	229 kg



Typ	SBP 1500 E SOL BEST.-NR.: 227567
Best.-Nr.	227567

Energetische Daten

Warmhalteverluste S	171 W
---------------------	-------

Hydraulische Daten

Speichervolumen V	1496 l
Nenninhalt	1473 l
Inhalt Wärmeübertrager unten	22,50 l
Fläche Wärmeübertrager unten	3,60 m²
Druckverlust bei 1,0 m³/h Wärmeübertrager unten	9 hPa

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	15,00 m³/h
Max. zulässige Temperatur	95 °C
Max. empfohlene Kollektoraperturfläche	30 m²

Dimensionen

Maximale Aufstellhöhe	2000 m
Hö h e	2220 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2255 mm
Durchmesser	1000 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1220 mm
Kippmaß	2250 mm

Gewichte

Gewicht gefüllt	1780 kg
Gewicht Behälter gefüllt	1780 kg
Gewicht leer	285 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de