

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 1500 E cool

BEST.-NR.: 227589



SBP 1000 E cool

BEST.-NR.: 227588

Die wichtigsten Merkmale

- Wahlweise für Heiz- oder Kühlbetrieb geeignet
- Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit Großwärmepumpen
- Zum Kühlen geeignet durch die Kombination aus Wärmedämmung und vorisoliertem Behälter



Typ	SBP 1000 E cool BEST.-NR.: 227588	SBP 1500 E cool BEST.-NR.: 227589
Best.-Nr.	227588	227589
Energetische Daten		
Warmhalteverluste S	146 W	167 W
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	1006 l	1503 l
Nenninhalt	1006 l	1503 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	12,50 m³/h	15,00 m³/h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C
Dimensionen		
Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m
Höhe	2300 mm	2220 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2255 mm
Durchmesser	822 mm	1032 mm

Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1220 mm	
Kippmaß	2335 mm	2250 mm	
Gewichte			
Gewicht gefüllt	1187 kg	1742 kg	
Gewicht Behälter gefüllt	1187 kg	1742 kg	
Gewicht leer	181 kg	239 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de