

Kleinspeicher

SH 15 SL 3,3 kW

BEST.-NR.: 229479



SH 10 SL

BEST.-NR.: 229475

SH 15 SL

BEST.-NR.: 229477

Die wichtigsten Merkmale

- Versorgt mehrere Entnahmestellen über druckfesten Anschluss
- Schnelle Warmwasserbereitung ohne Wartezeit
- Passende Sicherheitsgruppen als Zubehör
- 3,3 kW Anschlussleistung für schnellere Aufheizung
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose



Typ	SH 10 SL BEST.-NR.: 229475	SH 15 SL BEST.-NR.: 229477	SH 15 SL 3,3 kW BEST.-NR.: 229479
Best.-Nr.	229475	229477	229479

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	3,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	16 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh	0,40 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Mischwassermenge 40 °C	19 l	28 l	28 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 82 °C	35 – 82 °C	35 – 82 °C
---------------------------	------------	------------	------------

Max. zulässiger Druck	0,70 MPa	0,70 MPa	0,70 MPa
-----------------------	----------	----------	----------

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest	druckfest
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Innenbehälter Werkstoff	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Werkstoff des Behälters	Stahl	Stahl	Stahl
Mit Wärmedämmung	•	•	•
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,65 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Nennüberdruck	7 bar	7 bar	7 bar

Dimensionen

Höhe	503 mm	601 mm	601 mm
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm

Gewichte

Gewicht	7,90 kg	10,70 kg	11,00 kg	
---------	---------	----------	----------	--

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de